

デジタル温度計

No.8080-05 標準センサSK-S100K付 価格 35,500 円 (税別)
 No.8080-00 指示計のみ 価格 25,600 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

SK-1260

JCSS 校正対応



写真は No.8080-05
標準センサ付です

ソフトケース (ストラップ付) 装着時
※ソフトケースは標準付属



- 製造現場、建築現場、工事現場、食品工場など幅広い用途での温度管理に
- サーミスタと K 熱電対の両方が接続可能なため、低温域はサーミスタ、高温域は K 熱電対と使い分けが可能
- 防水性能は JIS C 0920 IPX4 に準拠
- 記憶した測定データのプリント出力が可能 ※専用プリンタが必要です (手動記憶 180 データ、自動記憶 120 データ)

■ 指示計仕様

測定範囲	サーミスタ: -30.0~199.9°C K 熱電対: -99.9~1250°C ※接続するセンサにより異なります
測定精度	サーミスタ 本体精度 ±0.2°C K 熱電対 本体精度 ±(0.1%rdg+0.3) °C: 0.0 ~ 199.9°C ±0.5 °C: -99.9 ~ -0.1°C ±(0.2%rdg+1) °C: 200 ~ 1250°C ※総合精度 (本体精度+センサ精度) は接続するセンサにより異なります
防水性能	JIS C 0920 IPX4 に準拠
電源	単 4 形電池 4 本 または 専用 AC アダプタ (オプション)
寸法・質量	約 (W)66×(H)175×(D)25mm 約 200g (電池含む)
オプション	No.8080-10 専用プリンタ 価格 90,000 円 (税別) No.8008-90 専用 AC アダプタ 価格 6,000 円 (税別) No.8009-84 ソフトケース (ストラップ付) 価格 1,900 円 (税別)

専用プリンタ

No.8080-10 価格 90,000 円 (税別)

SK-1260専用プリンタ

電源	専用 AC アダプタ (入力: AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力: DC9.0V/4.0A)
寸法	約 (W)145×(H)58×(D)135mm (突起部除く)
質量	約 490g (本体のみ)
オプション	No.8009-82 プリンタ用紙 10 巻入 価格 10,400 円 (税別)

- デジタル温度計 (SK-1260・1250MCⅢα/Ⅲ/Ⅱ) 本体に保存したデータを印刷する専用プリンタ
- 本体と専用プリンタを接続するケーブルは標準付属



デジタル温度計

SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

K 熱電対精度			
クラス 1	± 1.5 °C	(-40°C以上 +375°C未満)	± 0.004 · t
クラス 2	± 2.5 °C	(-40°C以上 +333°C未満)	± 0.0075 · t
※ t は、測定温度の+、-の記号に無関係な温度 (°C) で示される値			

■ 棒状センサ

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-20	標準センサ	SK-S100K	-100~300°C	9,900円	● φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m ● 測定精度: クラス1	●	●
No.8080-22	食品用防水型センサ	SK-S100WK	-100~300°C	15,900円	● φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m ● 測定精度: クラス1	●	●

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。
 ※各校正は、指示計とのセット校正です。



温度・温湿度

ハンディ温度

ハンディ温湿度

変換器

放射温度

自記記録

アスマン

標準棒状

棒状