




## SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

## ■ 表面用センサ

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-56	静止表面貼付用センサ	SK-S304K	0~300°C	12,300円	● 厚み (t) 0.6mm 耐熱コード約3m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-58	静止表面用センサ (90°先端角度可変、中温)	SK-S305K	-30~500°C	28,600円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-60	静止表面用センサ (低温用)	SK-S306K	-30~250°C	19,100円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-62	静止表面用センサ (一般測定・低温用)	SK-S307K	-30~400°C	19,100円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-64	静止表面用L型センサ (中温用)	SK-S308K	-30~600°C	21,400円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—

## SK-1260 オプションセンサ (サーミスタ)

サーミスタ精度

センサ精度  $\pm (0.1\%rdg + 0.2)^\circ\text{C}$  : 0.0 ~ 150°C  
 $\pm (0.2\%rdg + 0.4)^\circ\text{C}$  : 上記以外

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-80	標準センサ (液体、粘性体、半固体用)	SK-S100T	-30.0~199.9°C	13,400円	● $\phi 2.0 \times L100\text{mm}$ (SUS304/先丸) コード約1.1m ● 測定精度は上記参照 	●	●
No.8080-82	食品・ゴム質用センサ (液体、粘性体、半固体用)	SK-S101T	-30.0~199.9°C	16,600円	● $\phi 3.0 \times L100\text{mm}$ (SUS304/先トガリ) コード約1.1m 	●	●
No.8080-84	先トガリ型センサ (食品用防水型、低温)	SK-S101WT	-30.0~199.9°C	18,900円	● $\phi 3.0 \times L120\text{mm}$ (SUS304/先トガリ) コード約1.1m 	●	●
No.8080-86	耐圧・水温測定用センサ (醸造、水産)	SK-S102T	-30.0~100.0°C	29,600円	● $\phi 17.0 \times L123\text{mm}$ (SUS304) コード約10m 	●	●
No.8080-88 [注文製作品]	直腸温度測定用センサ (小動物用 (ウサギ、モルモット、ラットなど))	SK-S103T	30.0~50.0°C	19,300円	● $\phi 3.0 \times L110\text{mm}$ コード (耐寒・耐油) 約1.1m ※大型の動物、水生生物にはご使用できません。 また、小動物でも個体差がありますので詳細はお問い合わせください。 	●	—
No.8080-90	空気測定用センサ (オフィス、倉庫)	SK-S201T	-30.0~150.0°C	16,400円	● $\phi 5.0 \times L21\text{mm} + \phi 2.0 \times L80\text{mm}$ (SUS304) コード約1.1m 	●	●

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。

※各校正は、指示計とのセット校正です。