

防水型デジタル温度計

No.1751-00 価格 5,400円(税別)

PC-9220



校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

- 水がかかるところでも使用可能 (JIS C 0920 IP67に準拠)
- 保管に便利なクリップ付きセンサーケースを付属
- 金属板に貼り付けできるマグネット搭載

測定範囲	-50.0 ~ 250.0°C
測定精度	±0.7°C (-10.0 ~ 150.0°C) ±1.0°C (左記以外)
防塵防水性	JIS C 0920 IP67に準拠 ※水中での使用はできません
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
寸法・質量	本体 : 約φ48×(D)15.5mm (突起部除く) 感温部: 約φ3.5×(L)197mm 約28g (電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1756-00 価格 3,500円(税別)

PC-9230



校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー



詳細はこちら

- 水がかかるところでも使用可能 (JIS C 0920 IPX7に準拠)
- 感温部φ1.5の極細センサーで高速応答タイプ
- 表示部回転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替え可能

測定範囲	-50.0 ~ 240.0°C
測定精度	±0.7°C (-10.0 ~ 100.0°C) ±1.2°C (-20.0 ~ -10.1°C, 100.1 ~ 200.0°C) ±2.0°C (200.1 ~ 240.0°C) ±2.5°C (-50.0 ~ -20.1°C)
防水性能	JIS C 0920 IPX7に準拠
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 2個
寸法・質量	本体 : 約(L)181×(W)23×(D)23mm (感温部含む) 感温部: 約φ1.5×(L)18mm+φ2.5×(L)70mm 約28g (電池含む)

防滴型デジタル温度計

No.1754-00 価格 3,800円(税別)

PC-9225



校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

- 使いやすいセンサー一体型
- 感温部を保護するセンサーキャップ付き

測定範囲	-30.0 ~ 200.0°C
測定精度	±1°C (-5.0 ~ 160.0°C) ±2°C (左記以外)
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 1個
寸法・質量	本体部: 約(W)50×(L)188×(T)16mm (感温部含む) 感温部: 約φ3.5×(L)85mm 約34g (電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1753-00 価格 5,600円(税別)

PC-9410



校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら


- 濡れた手でも操作可能 (本体部: JIS C 0920 IPX5に準拠)
- 高い防水性により感温部を水没して使用可能 (感温部: JIS C 0920 IPX7に準拠)
- 2通りの設置方法 (背面マグネット、吊り下げフック穴)

測定範囲	-50.0 ~ 150.0°C
測定精度	±1.0°C (-10.0 ~ 150.0°C) ±1.5°C (左記以外)
防水性能	本体部: JIS C 0920 IPX5に準拠 感温部: JIS C 0920 IPX7に準拠
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
寸法・質量	本体 : 約φ48×(D)15.5mm (突起部除く) 感温部: 約φ4×(L)135mm+ケーブル約3m 約54g (電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1758-00 価格 5,200円(税別)

PC-9235



JCSS

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー



詳細はこちら

- 水がかかるところでも使用可能 (JIS C 0920 IPX7に準拠)
- 感温部φ1.5の極細センサーで高速応答タイプ
- 表示部回転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替え可能

測定範囲	-50.0 ~ 240.0°C
測定精度	±0.7°C (-10.0 ~ 100.0°C) ±1.2°C (-20.0 ~ -10.1°C, 100.1 ~ 200.0°C) ±2.0°C (200.1 ~ 240.0°C) ±2.5°C (-50.0 ~ -20.1°C)
防水性能	JIS C 0920 IPX7に準拠
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 2個
寸法・質量	本体 : 約(L)393×(W)23×(D)23mm (感温部含む) 感温部: 約φ1.5×(L)18mm+φ2.5×(L)281mm 約30g (電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1747-50 価格 3,800円(税別)

PC-9215 II



校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

- 濡れた手でも操作可能 (JIS C 0920 IPX5に準拠)
- 使いやすいセンサー一体型
- 感温部を保護するクリップ付きセンサーケース付属

測定範囲	-30.0 ~ 150.0°C
測定精度	±1°C (0 ~ 140°C) ±2°C (左記以外)
防水性能	JIS C 0920 IPX5に準拠
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 1個
寸法・質量	本体部: 約φ47×(T)20×(L)176mm (感温部含む) 感温部: 約φ3.5×(L)116mm 約25g (電池含む)

温度・温湿度

ハンディ温度

ハンディ温湿度

変換器

放射温度

自記記録

アスマン

標準棒状

棒状