防水型デジタル温度計

No.1751-00　価格 5,400 円（税別）

校正対応

PC-9220

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 水がかかる場所でも使用可能
（JIS C 0920 IP67 に準拠）
○ 保管に便利なクリップ付きセンサケースを付属
○ 金属板に貼り付けできるマグネット搭載

詳細はこちら

測定範囲	−50.0 ～ 250.0℃
測定精度	±0.7℃（−10.0 ～ 150.0℃）　±1.0℃（左記以外）
防塵防水性	JIS C 0920 IP67 に準拠　※水中でのご使用はできません
電源	コイン形リチウム電池（CR2032）　1 個
寸法・質量	本体　：約φ48×(D)15.5mm（突起部除く） 感温部：約φ3.5×(L)197mm　約 28g（電池含む）

防水型デジタル温度計

No.1753-00　価格 5,600 円（税別）

校正対応

PC-9410

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 濡れた手でも操作可能
（本体部：JIS C 0920 IPX5 に準拠）
○ 高い防水性により感温部を水没して使用可能
（感温部：JIS C 0920 IPX7 に準拠）
○ 2 通りの設置方法（背面マグネット、吊り下げフック穴）

詳細はこちら

測定範囲	−50.0 ～ 150.0℃
測定精度	±1.0℃（−10.0 ～ 150.0℃）　±1.5℃（左記以外）
防水性能	本体部：JIS C 0920 IPX5 に準拠　感温部：JIS C 0920 IPX7 に準拠
電源	コイン形リチウム電池（CR2032）　1 個
寸法・質量	本体　：約φ48×(D)15.5mm（突起部除く） 感温部：約φ4×(L)135mm＋ケーブル約 3m　約 54g（電池含む）

防水型デジタル温度計

No.1756-00　価格 3,500 円（税別）

校正対応

PC-9230

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー

○ 水がかかる場所でも使用可能（JIS C 0920 IPX7 に準拠）
○ 感温部φ1.5 の極細センサで高速応答タイプ
○ 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替え可能

詳細はこちら

測定範囲	−50.0 ～ 240.0℃
測定精度	±0.7℃（−10.0 ～ 100.0℃）　±1.2℃（−20.0 ～−10.1℃、100.1 ～ 200.0℃） ±2.0℃（200.1 ～ 240.0℃）　±2.5℃（−50.0 ～−20.1℃）
防水性能	JIS C 0920 IPX7 に準拠
電源	アルカリボタン電池（LR44）　2 個
寸法・質量	本体　：約 (L)181×(W)23×(D)23mm（感温部含む） 感温部：約φ1.5×(L)18mm＋φ2.5×(L)70mm　約 28g（電池含む）

防水型デジタル温度計

No.1758-00　価格 5,200 円（税別）

JCSS
校正対応

PC-9235

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー

○ 水がかかる場所でも使用可能（JIS C 0920 IPX7 に準拠）
○ 感温部φ1.5 の極細センサで高速応答タイプ
○ 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替え可能

詳細はこちら

測定範囲	−50.0 ～ 240.0℃
測定精度	±0.7℃（−10.0 ～ 100.0℃）　±1.2℃（−20.0 ～−10.1℃、100.1 ～ 200.0℃） ±2.0℃（200.1 ～ 240.0℃）　±2.5℃（−50.0 ～−20.1℃）
防水性能	JIS C 0920 IPX7 に準拠
電源	アルカリボタン電池（LR44）　2 個
寸法・質量	本体　：約 (L)393×(W)23×(D)23mm（感温部含む） 感温部：約φ1.5×(L)18mm＋φ2.5×(L)281mm　約 30g（電池含む）

防滴型デジタル温度計

No.1754-00　価格 3,800 円（税別）

校正対応

PC-9225

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 使いやすいセンサー体型
○ 感温部を保護するセンサキャップ付き

詳細はこちら

測定範囲	−30.0 ～ 200.0℃
測定精度	±1℃（−5.0 ～ 160.0℃）　±2℃（左記以外）
電源	アルカリボタン電池（LR44）　1 個
寸法・質量	本体部：約 (W)50×(L)188×(T)16mm（感温部含む） 感温部：約φ3.5×(L)85mm　約 34g（電池含む）

防水型デジタル温度計

No.1747-50　価格 3,800 円（税別）

校正対応

PC-9215 Ⅱ

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 濡れた手でも操作可能
（JIS C 0920 IPX5 に準拠）
○ 使いやすいセンサー体型
○ 感温部を保護するクリップ付きセンサケース付属

詳細はこちら

測定範囲	−30.0 ～ 150.0℃
測定精度	±1℃（0 ～ 140℃）　±2℃（左記以外）
防水性能	JIS C 0920 IPX5 に準拠
電源	アルカリボタン電池（LR44）　1 個
寸法・質量	本体部：約φ47×(T)20×(L)176mm（感温部含む） 感温部：約φ3.5×(L)116mm　約 25g（電池含む）