

SK-810PT オプションセンサ



JCSS 校正対応

詳細はこちら

■ 低温用 (-100~50°C)



低温センサ (グリップ)

No.8012-30 S810PT-30 価格 60,700 円 (税別)



低温センサ (スリーブ)

No.8012-50 S810PT-50 価格 58,700 円 (税別)

■ 中温用 (0~200°C)



中温センサ (グリップ)

No.8012-32 S810PT-32 価格 53,200 円 (税別)



中温センサ (スリーブ)

No.8012-52 S810PT-52 価格 51,200 円 (税別)

■ 高温用 (150~360°C)



高温センサ (グリップ)

No.8012-34 S810PT-34 価格 53,200 円 (税別)



高温センサ (スリーブ)

No.8012-54 S810PT-54 価格 51,200 円 (税別)

■ センサ仕様

センサ種類	低温用		中温用		高温用		
	グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ	
握り手部形状	グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ	グリップ	スリーブ	
型式	S810PT-30	S810PT-50	S810PT-32	S810PT-52	S810PT-34	S810PT-54	
測定範囲	-100.00~50.00°C		0.00~200.00°C		150.00~360.00°C		
測定精度	±0.10°C						
防水性能	JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時		—		JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時		
寸法	感温部	φ3.2×L250mm 先丸				φ3.2×L300mm 先丸	
	握り手部	φ18×L107mm	φ8×L40mm	φ18×L107mm	φ8×L40mm	φ18×L107mm	φ8×L40mm
コード	約1.5m						
質量	約208g	約65g	約208g	約65g	約210g	約67g	

■ 汎用



汎用センサ

No.8012-10 S810PT-10 価格 16,500 円 (税別)

[注文製作品]

極細センサ

低温用 S810PT-12

中温用 S810PT-14



■ センサ仕様

測定範囲	-100.00~200.00°C	
測定精度	± (0.15+0.002 t)°C JIS C 1604 クラス A 相当 ※ t は温度 (°C) の絶対値	
防水性能	JIS C 0920 IPX7 に準拠 ※指示計と接続時	
寸法	感温部	φ3.2×L150mm 先丸
	握り手部	φ15×L100mm
コード	約1m	
質量	約80g	

■ センサ仕様

センサ種類	低温用	中温用
型式	S810PT-12	S810PT-14
測定範囲	-100.00~50.00°C	0.00~200.00°C
測定精度	± (0.15+0.002 t)°C JIS C 1604 クラス A 相当 ※ t は温度 (°C) の絶対値	
防水性能	JIS C 0920 IPX5 に準拠 ※感温部のみ	
寸法	感温部	φ2×L20mm
	コード	約1.9m
質量	約20g	

※コードは5mまで延長可能です

※価格はお問い合わせください

※JCSS 校正は対応不可です