

デジタル温度計

No.8014-03 SK-1110 (指示計のみ) 価格 14,600 円 (税別)
No.8014-04 SK-1120 (指示計のみ) 価格 16,500 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

SK-1110 / SK-1120

※「記録」はSK-1110のみです

JCSS 校正対応

※センサはオプションです。
P11 ~ P12 をご参照ください。

- 見やすい大きな表示部で便利なスタンド付
- AVG 機能 (平均値)、OFFSET (REL) 機能、メモリ機能 (SK-1110 のみ)
- 2 か所の同時測定が可能な 2CH 入力タイプ (SK-1120)
- バックライト機能 (SK-1120)

表示範囲	SK-1110 : -73.3 ~ 1371.0°C SK-1120 : -203.3 ~ 1368°C ※測定範囲は接続するセンサにより異なります
表示精度	± (0.3%rdg + 1) °C : 0.1 ~ 1000°C ± (0.5%rdg + 1) °C : -50 ~ 0.0°C / 1001 ~ 1300°C ※表示分解能 1°C のときは、上記精度 + 1digit となります (SK-1120) ※総合精度 (表示精度 + センサ精度) は接続するセンサにより異なります ※上記範囲外は精度保証外となります ※表面温度センサ接続の場合は、上記精度 + 2%rdg となります
接続センサ	K 熱電対 熱電対コネクタ ANSI 規格 (黄色)
電源	SK-1110 : 単 4 形マンガン電池 6 本 SK-1120 : 単 4 形アルカリ電池 6 本
寸法	約 (W)72 × (H)151 × (D)35mm
質量	SK-1110 : 約 240g (電池含む) SK-1120 : 約 255g (電池含む)



デジタル温度計

SK-L400T/1110/1120/7000PRT II オプションセンサ (K熱電対)

K 熱電対精度			
クラス 1	± 1.5 °C	(-40°C以上 +375°C未満)	クラス 2 ± 2.5 °C (-40°C以上 +333°C未満)
	± 0.004 · t	(375°C以上 1000°C未満)	± 0.0075 · t (333°C以上 1200°C未満)
※ t は、測定温度の +、- の記号に無関係な温度 (°C) で示される値			



■ 棒状センサ

※各校正は、指示計とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8014-30	標準センサ	SK-K010	-50 ~ 300°C	11,900円	● φ2.3×L150mm (SUS316/先トガリ) ● 測定精度: クラス1 コード約0.75m	●	●
No.8014-31	極細センサ	SK-K020	-50 ~ 300°C	14,800円	● φ1.0×L100mm (SUS316/先角) ● 測定精度: クラス1 コード約0.75m	●	●
No.8250-50	標準センサ	MC-K7100	-100 ~ 300°C	10,700円	● φ2.3×L150mm (SUS304/先角) コード約1.5m ● 測定精度: クラス1	●	●
No.8250-52	一般計測用センサ	MC-K7101	-100 ~ 700°C	14,200円	● φ3.2×L250mm (SUS304/先角) コード約1.5m ● 測定精度: クラス1	●	●
No.8250-54	中・高温用センサ	MC-K7102	0 ~ 800°C	16,200円	● φ4.8×L500mm (SUS304/先角) コード約1.5m ● 測定精度: クラス1	●	●
No.8250-56	アスファルト用センサ (オールステンレス)	MC-K7103	0 ~ 300°C	21,200円	● φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) ● 測定精度: クラス2 耐熱コード約1.5m	●	●
No.8250-57	デュブレックスワイヤーセンサ	MC-K7105	-100 ~ 300°C	19,200円	● φ0.65×L10m (先丸) コード約0.3m付 ● 測定精度: クラス2 ※ステンレスシールド	●	—
No.8250-58	アスファルト用センサ (グリップ部樹脂)	MC-K7106	0 ~ 300°C	17,800円	● φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) ● 測定精度: クラス2 コード約1.5m	●	●
No.8250-67	堆肥用センサ	MC-K7108	0 ~ 300°C	25,900円	● φ8.0×L900mm (SUS304/先トガリ) ● 測定精度: クラス2 コード約1.5m	●	—
No.8250-68	アスファルト用センサ	MC-K7109	0 ~ 300°C	19,800円	● φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) ● 測定精度: クラス2 コード約1.5m	●	●