

壁掛型防水デジタル温度計

No.8050-00 SK-100WP (指示計のみ) 価格 12,000 円 (税別)
 No.8051-00 S100WP-01 (標準センサ) 価格 15,500 円 (税別)
 上記セット価格 指示計+標準センサ 価格 27,500 円 (税別)

SK-100WP

- 文字高 40mm と数字が大きく見やすい防水型の温度計
- 電源キーのみの簡単操作
- 本体は壁掛け対応、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば両手がフリー
- 防水性能は JIS C 0920 IPX7 に準拠

測定範囲	-10.0 ~ 110.0°C
測定精度	±1°C
防水性能	JIS C 0920 IPX7 に準拠 (指示計、センサ接続時)
電源	単 4 形電池 4 本
寸法・質量	指示計: 約 (W)122×(H)85×(D)30mm 約 205g (電池含む) 標準センサ: センサパイプφ5×(L)500mm グリップφ12.5×(L)65mm コード長約 1.5m 約 90g

※センサコード延長、センサパイプ長変更など特注対応が可能です。
 詳しくはお問い合わせください。

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応



固定位置が変えられる
スライド式クリップ付き

写真は指示計+標準センサです



詳細はこちら

バイメタル式温度計

No.2060-45 -40~50°C 価格 2,900 円 (税別)
 No.2060-11 -10~110°C 価格 2,900 円 (税別)
 No.2060-20 0~200°C 価格 2,900 円 (税別)

ポケットバイメタル温度計



クリップ付きケース



詳細はこちら

- 携帯に便利なスポットチェック用温度計
- 飛散防止カバーとクリップ付きケース付属

測定範囲	-40 ~ 50°C、-10 ~ 110°C、0 ~ 200°C の 3 種類
精度	±2°C: -40 ~ 50°C / -10 ~ 110°C ±5°C: 0 ~ 200°C
寸法・質量	ケース外径: 約φ26mm 感温部: 約φ4×130mm 先トガリ 本体: 約 13g クリップ付きケース: 約 7g

バイメタル式温度計

No.2150-10 黒板 価格 7,800 円 (税別)
 No.2150-20 白板 価格 7,800 円 (税別)

アスファルト用温度計 小型



白板

黒板



詳細はこちら

- 感温部をアスファルトなどに突き刺し測定する温度計

測定範囲	0 ~ 200°C
精度	±5°C
寸法・質量	ケース外径: 約φ80mm 感温部: 約φ8×200mm 先トガリ 約 120g

バイメタル式温度計

No.2250-10 価格 15,300 円 (税別)

校正対応

アスファルト用温度計 大型Ⅱ



詳細はこちら

- 感温部をアスファルトなどに突き刺し測定する温度計

測定範囲	0 ~ 200°C
精度	±2°C
寸法・質量	ケース外径: 約φ175mm 感温部: 約φ8×200mm 先トガリ 約 465g

バイメタル式温度計

No.2340-20 0~200°C 価格 16,800 円 (税別)
 No.2340-40 0~400°C 価格 17,300 円 (税別)

表面温度計 (サーモペッター)



写真は 0 ~ 200°C です



詳細はこちら

- 被測物の表面温度を測定する温度計
- 便利なマグネット付き

測定範囲	0 ~ 200°C、0 ~ 400°C の 2 種類
精度	0 ~ 200°C : ±2°C (150 ~ 200°C) ±4°C (左記以外) 0 ~ 400°C : ±5°C
寸法・質量	ケース外径: 約φ64×(t)16mm 感温部: 約φ25×(t)7mm 約 105g