

ペンタイプ温湿度計

No.8070-10 価格 12,300 円 (税別)

PC-5110

JCSS  
校正対応

MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー



詳細はこちら

- コンパクトなポケットサイズ
- センサをほりなどから保護できる回転式保護キャップ付き

測定範囲	温度：-10.0~50.0°C 湿度：5.0~95.0%rh
測定精度	温度：±1.0°C 湿度：±5.0%rh (at 23°C)
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
寸法・質量	約 (W)167×(H)33×(D)15mm 約 49g (電池含む)

ペンタイプ温湿度計

No.8070-20 価格 13,300 円 (税別)

PC-5120

JCSS  
校正対応

MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー



詳細はこちら

- コンパクトなポケットサイズ
- センサをほりなどから保護できる回転式保護キャップ付き
- 露点、湿球温度を演算表示

測定範囲	温度：-10.0~50.0°C 湿度：5.0~95.0%rh ※露点、湿球温度は上記測定範囲内での演算表示
測定精度	温度：±1.0°C 湿度：±5.0%rh (at 23°C)
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
寸法・質量	約 (W)167×(H)33×(D)15mm 約 49g (電池含む)

デジタル温湿度計

No.8134-00 価格 32,000 円 (税別)

SK-140TRH

JCSS  
校正対応

MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー



詳細はこちら

- 簡単操作で温度、湿度、湿球温度を測定
- 暗い場所での測定に便利な液晶バックライト付き

測定範囲	温度：0.0~50.0°C 湿度：10.0~95.0%rh ※湿球温度は上記測定範囲内での演算表示
測定精度	温度：±0.6°C 湿度：±3%rh (at 10~40°C) ±5%rh (左記以外)
電源	単4形アルカリ電池 4本
寸法・質量	指示計：約 (W)68×(H)168×(D)31mm 約 190g (電池含む) センサ：約φ14(先端部)×(L)220mm コード長約 0.5m 約 83g(コード含む)

結露チェッカー (放射温度計付)

No.8132-00 価格 50,400 円 (税別)

SK-130ITH

JCSS  
校正対応

MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー



マーク付  
JQA



詳細はこちら

- 物体の表面温度と周囲雰囲気との露点から結露発生を予測
- センサ部はワンタッチ収納構造
- 液晶バックライト付き

測定範囲	温度：0.0~50.0°C 湿度：10.0~95.0%rh 表面温度：-20.0~105°C 露点、湿球温度：温度、湿度の測定範囲において演算表示
測定精度	温度：±0.6°C 湿度：±3%rh (20~90%rh at 20~30°C) ±5%rh (左記以外) 表面温度：±2.0°C (条件) 測定環境温度 23±5°C 放射率 0.95 にて
放射率	0.30 ~ 0.99 (0.01 ステップで設定可能)
距離係数	D : S = 約 6 : 1
電源	単4形アルカリ電池 4本
寸法・質量	約 (W)70×(H)170×(D)49mm 約 235g (電池含む)

※JCSS 校正は温度と湿度のみ対応です

デジタル温湿度計

No.8130-00 価格 29,000 円 (税別)

SK-120TRH

JCSS  
校正対応

MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー

- コンパクトなポケットサイズ
- コード長 1.2m の外部温度センサを標準付属
- センサをほりなどから保護できる回転式保護キャップ付き
- 持ち運びや保管に便利なソフトケース、ハードケース付き

測定範囲	温度：0.0~50.0°C 湿度：10.0~95.0%rh 外部温度：-19.0~70.0°C 湿球温度：-5.0~49.0°C (温度、湿度の測定範囲において演算表示) 露点：-28.0~49.0°C (温度、湿度の測定範囲において演算表示)
測定精度	温度：±0.6°C 外部温度：±1.0°C 湿度：±3%rh (20~90%rh at 20~30°C) ±5%rh (左記以外) 湿球温度 (演算精度)：±0.2°C (30~90%rh) ±0.3°C (左記以外) 露点 (演算精度)：±0.5°C (40~90%rh) ±1.0°C (左記以外)
電源	単4形アルカリ電池 2本
寸法・質量	指示計：約 (W)48.4×(H)178.5×(D)24.7mm 約 100g (電池含む) 外部温度センサ：感温部φ3.8×(L)100mm コード長約 1.2m 約 32g (コード含む)



ソフトケース装着時



ハードケース入り



詳細はこちら