

赤外線放射温度計（レーザーマーカ付）

No.8261-00 価格 10,000 円（税別）

# SK-8700 II

校正対応




MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー  
壁掛け  
卓上



○測定領域

D（距離）：S（測定領域）=8：1



- 単機能で使いやすい簡単測定放射温度計
- 液晶バックライト機能付き
- 汚れ防止の本体ビニールカバー付き



詳細はこちら

測定範囲	-20~315°C
測定精度	±2°C：-20~100°C ±2%rdg：左記以外 (条件) 測定環境 23±5°C 放射率 0.95 にて
放射率	0.95 (固定)
距離係数	D：S=約 8：1
電源	9V 形電池 1個
寸法・質量	約 (W)41.5×(H)160×(D)65mm 約 140g (電池含む)

食品用放射温度計（レーザーマーカ付）

No.8264-00 価格 12,500 円（税別）

# SK-8920

校正対応



MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー  
壁掛け  
卓上



- 主な食品の測定対象物に適した放射率（3点）が選択可能
- 汚れ防止の本体ビニールカバー付き



詳細はこちら

測定範囲	-40.0~250.0°C
測定精度	±3°C：-40.0~-20.0°C ±2%rdg または ±2°Cのいずれか大きい値：-19.9~250.0°C (条件) 測定環境 23±5°C
放射率	0.98、0.92、0.85の3点切り替え
距離係数	D：S=約 10：1
電源	9V 形電池 1個
寸法・質量	約 (W)46×(H)160×(D)78mm 約 157g (電池含む)

赤外線放射温度計（レーザーマーカ付）

No.8263-00 価格 14,500 円（税別）

# SK-8900

校正対応



MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー  
壁掛け  
卓上



- 放射率の3点切り替えが可能（0.95、0.90、0.85）
- 汚れ防止の本体ビニールカバー付き
- 液晶バックライト付き



詳細はこちら

測定範囲	-40.0~450.0°C
測定精度	±3°C：-40.0~-20.0°C ±2%rdg または ±2°Cのいずれか大きい値：-19.9~399.9°C ±2.5%rdg：400~450.0°C (条件) 測定環境 23±5°C 放射率 0.95 にて
放射率	0.95、0.90、0.85の3点切り替え
距離係数	D：S=約 10：1
電源	9V 形電池 1個
寸法・質量	約 (W)46×(H)160×(D)78mm 約 157g (電池含む)

赤外線放射温度計（レーザーマーカ付）

No.8266-00 価格 17,600 円（税別）

# SK-8940

校正対応




MAX  
MIN  
HOLD  
記録  
オート  
パワーオフ  
時計  
アラーム  
タイマー  
壁掛け  
卓上



○測定領域

D（距離）：S（測定領域）=10：1



- 放射率は0.30~1.00の範囲で0.01ステップで設定可能
- 40~500°Cまでのワイドレンジ
- 液晶バックライト付き



詳細はこちら

測定範囲	-40.0~500.0°C
測定精度	±2%rdg または ±2°Cのいずれか大きい値：-19.9~450.0°C ±4%rdg または ±4°Cのいずれか大きい値：上記以外 (条件) 測定環境 23±5°C 放射率 0.95 にて
放射率	0.30~1.00 (0.01ステップで設定可能)
距離係数	D：S=約 10：1
電源	9V 形電池 1個
寸法・質量	約 (W)45×(H)157×(D)80mm 約 151g (電池含む)

温度・温湿度

ハンディ温度

ハンディ温湿度

変換器

放射温度

自記記録

アスマン

標準棒状

棒状