

温湿度記録計・クォーツ式

No.7210-00 価格 83,900 円 (税別)

校正対応

シグマ II 型温湿度記録計



○機能性を追求したデザインの高精度温湿度記録計

測定範囲	温度：-15~40°C 湿度：0~100%rh (結露なきこと)
測定精度	温度：±1°C(10~30°C) ±2°C(左記以外) 湿度：±3%rh (20~95%rh at 15~25°C) ±5%rh (左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、1日・7日・32日切り替え式
電源	単2形マンガン電池 2本
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm 約 3.1kg (電池除く)

温湿度記録計・手巻き式

No.7215-00 価格 199,900 円 (税別)

校正対応

シグマ II 型温湿度記録計 手巻き式



- 電源不要でどこでも温湿度の測定、記録が可能
- 電源、乾電池不要で環境にやさしい省エネタイプ
- 1日/7日記録がギア交換にて簡単に切り替え可能

測定範囲	温度：-15~40°C 湿度：0~100%rh (結露なきこと)
測定精度	温度：±1°C(10~30°C) ±2°C(左記以外) 湿度：±3%rh (20~95%rh at 15~25°C) ±5%rh (左記以外)
記録紙駆動方式	ぜんまい式、1日巻・7日巻ギア交換にて切り替え
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm 約 3.3kg

温度記録計・クォーツ式

No.7230-00 価格 71,900 円 (税別)

校正対応

シグマ II 型温度記録計



○温度だけを記録するシンプルな機能の記録計

測定範囲	-15~40°C(結露なきこと)
測定精度	±1°C(10~30°C) ±2°C(左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、1日・7日・32日切り替え式
電源	単2形マンガン電池 2本
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm 約 2.9kg (電池除く)

気圧記録計・クォーツ式

No.7237-00 価格 140,000 円 (税別)

校正対応

シグマ II 型気圧記録計



○気圧だけを記録するシンプルな機能の記録計

測定範囲	940~1045hPa (結露なきこと)
測定精度	±1hPa (950~1040hPa) ±2hPa (左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、7日・32日切り替え式
電源	単2形マンガン電池 2本
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm 約 3.1kg (電池除く)

温度記録計・クォーツ式 [注文製作品]

No.7200-00 1針(液体膨張式) 価格 140,000 円 (税別)

No.7202-00 2針(液体膨張式) 価格 215,000 円 (税別)

校正対応

シグマ II 型隔測温度記録計



写真は1針です

○離れた場所の気温や地温、水温などの計測記録に最適な記録計

測定範囲	-15~50°C(結露なきこと)
測定精度	±1°C
電源	単2形マンガン電池 2本
寸法	約 (W)336×(H)295×(D)148mm
	リード線：5m センサ部：投げ込み型φ12×190mm
質量	1針：約 3.6kg (電池除く) 2針：約 4.2kg (電池除く)

温湿度記録計・クォーツ式

No.7008-10 価格 65,000 円 (税別)

校正対応

シグマミニキューブ温湿度記録計



○小型、軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計

測定範囲	温度：-15~40°C 湿度：5~100%rh (結露なきこと)
測定精度	温度：±2°C(10~30°C) ±3°C(左記以外) 湿度：±5%rh (30~90%rh at 15~25°C) ±7%rh (左記以外)
電源	単3形マンガン電池 1本
寸法・質量	約 (W)148×(H)190×(D)97mm 約 1.6kg (電池除く)