温湿度記録計・クォーツ式

No.7210-00　価格 83,900 円（税別）　校正対応

シグマⅡ型温湿度記録計

詳細はこちら

○ 機能性を追求したデザインの高精度温湿度記録計

測定範囲	温度：−15～40℃　湿度：0～100%rh（結露なきこと）
測定精度	温度：±1℃(10～30℃)　±2℃(左記以外) 湿度：±3%rh（20～95%rh at 15～25℃）　±5%rh（左記以外）
記録紙駆動方式	クォーツ式、1日・7日・32日切り替え式
電源	単2形マンガン電池　2本
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm　約 3.1kg（電池除く）

温湿度記録計・手巻き式

No.7215-00　価格 199,900 円（税別）　校正対応

シグマⅡ型温湿度記録計 手巻き式

詳細はこちら

○ 電源不要でどこでも温湿度の測定、記録が可能
○ 電源、乾電池不要で環境にやさしい省エネタイプ
○ 1日／7日記録がギア交換にて簡単に切り替え可能

測定範囲	温度：−15～40℃　湿度：0～100%rh（結露なきこと）
測定精度	温度：±1℃(10～30℃)　±2℃(左記以外) 湿度：±3%rh（20～95%rh at 15～25℃）　±5%rh（左記以外）
記録紙駆動方式	ぜんまい式、1日巻・7日巻ギア交換にて切り替え
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm　約 3.3kg

温度記録計・クォーツ式

No.7230-00　価格 71,900 円（税別）　校正対応

シグマⅡ型温度記録計

詳細はこちら

○ 温度だけを記録するシンプルな機能の記録計

測定範囲	−15～40℃(結露なきこと)
測定精度	±1℃(10～30℃)　±2℃(左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、1日・7日・32日切り替え式
電源	単2形マンガン電池　2本
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm　約 2.9kg（電池除く）

気圧記録計・クォーツ式

No.7237-00　価格 140,000 円（税別）　校正対応

シグマⅡ型気圧記録計

詳細はこちら

○ 気圧だけを記録するシンプルな機能の記録計

測定範囲	940～1045hPa（結露なきこと）
測定精度	±1hPa（950～1040hPa）　±2hPa（左記以外）
記録紙駆動方式	クォーツ式、7日・32日切り替え式
電源	単2形マンガン電池　2本
寸法・質量	約 (W)336×(H)295×(D)148mm　約 3.1kg（電池除く）

温度記録計・クォーツ式　［注文製作品］

No.7200-00　1針（液体膨張式）　価格 140,000 円（税別）
No.7202-00　2針（液体膨張式）　価格 215,000 円（税別）　校正対応

シグマⅡ型隔測温度記録計

1針

写真は1針です

2針

○ 離れた場所の気温や地温、水温などの計測記録に最適な記録計

測定範囲	−15～50℃(結露なきこと)
測定精度	±1℃
電源	単2形マンガン電池　2本
寸法	約 (W)336×(H)295×(D)148mm リード線：5m　センサ部：投げ込み型φ12×190mm
質量	1針：約 3.6kg（電池除く）　2針：約 4.2kg（電池除く）

温湿度記録計・クォーツ式

No.7008-10　価格 65,000 円（税別）　校正対応

シグマミニキューブ温湿度記録計

詳細はこちら

○ 小型、軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計

測定範囲	温度：−15～40℃　湿度：5～100%rh（結露なきこと）
測定精度	温度：±2℃(10～30℃)　±3℃(左記以外) 湿度：±5%rh（30～90%rh at 15～25℃）　±7%rh（左記以外）
電源	単3形マンガン電池　1本
寸法・質量	約 (W)148×(H)190×(D)97mm　約 1.6kg（電池除く）