

No.8223-00 価格 22,000 円 (税別)

SK-L700R-TH

※センサは別売りです

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応

- 最大 16000 個の測定データを記憶できるデータロガー
- 親機 (中継器) と無線で通信
- 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持
- 電池・AC アダプタ (別売り) のどちらでも使用可能
- 記憶した測定データは、microSD メモリカード (別売り) にコピー可能

測定範囲	接続するセンサにより異なります。 ※センサ仕様欄参照
表示精度	温度: ± (0.1+1digit)°C (at 0 ~ 40°C) ± (0.2+1digit)°C (左記以外) 湿度: ± (0.1+1digit) %rh (at 0 ~ 40°C) ± (0.2+1digit) %rh (左記以外)
計測チャンネル数	温度、湿度各 1 チャンネル
記憶容量	各チャンネル 16000 データ
記憶間隔	1 秒・2 秒・5 秒・10 秒・15 秒・30 秒・1 分・2 分・5 分・10 分・15 分・30 分・60 分の 13 通り
外部メモリ	microSD / SDHC 32GB まで
無線規格	ARIB STD-T108 準拠 920MHz 帯 / 出力約 20mW
通信距離	屋外見通し約 400m / 屋内見通し約 100m (使用環境により異なります)
電源	単 3 形アルカリ電池 2 本 または 専用 AC アダプタ (オプション)
寸法	約 (W)114×(H)80×(D)35mm (アンテナ、突起部含まず)
質量	約 240g (電池含む)
オプション	No.8229-50 専用 AC アダプタ 価格 4,500 円 (税別)



CH1: 一体センサ ※センサは別売りです



詳細はこちら

SK-L700R-TH オプションセンサ



JCSS 校正対応

詳細はこちら



一体センサ


No.8223-11 SK-L700R-TH-1
価格 8,500 円 (税別)

分離センサ


No.8223-12 SK-L700R-TH-2
価格 9,600 円 (税別)※コードは10mまで延長が可能です。
お問い合わせください。

■ センサ仕様

型式	SK-L700R-TH-1	SK-L700R-TH-2
測定範囲	温度	-10.0~60.0°C
	湿度	5.0~95.0%rh
測定精度	温度	±0.5°C
	湿度	右図参照
寸法	センサ部	約φ11×(H)60mm
	コネクタ部	約φ9×L30mm
	コード	—
質量	約9g	約35g

相対湿度測定範囲および精度
SK-L700R-TH-1

SK-L700R-TH-2



■ オプション

- 粉塵の多いところなどへ設置する場合、センサを保護するセンサフィルタをご使用ください

製品番号	製品名	価格
No.8229-60	SK-L700R-TH-1/SK-L700R-TH-2用センサフィルタ (4枚入)	1,600円 (税別)
No.8229-61	SK-L700R-TH-1/SK-L700R-TH-2用センサフィルタ (20枚入)	7,500円 (税別)

センサフィルタ貼付イメージ▶



詳細はこちら