

風向風速計（警報付）

No.7910-00+No.7910-50
No.7910-10+No.7910-50 発信器：（一財）気象業務支援センター検定付

価格 896,000 円（税別）
価格 946,000 円（税別）

風向風速警報器用発信器 + 風向風速警報器
(W639-ED1) (WVAT6D0-3-00)



詳細はこちら

○ デジタル表示と同時に警報を出力する風向風速計

■ 風向風速警報器用発信器 (W639-ED1)

製品番号	No.7910-00	No.7910-10 (検定付)
価格	520,000 円 (税別)	570,000 円 (税別)
測定範囲	風向：0 ~ 360° 風速：2 ~ 90m/s	
精度	風向：±5° 風速：±0.5m/s (10m/s 未満)、指示値の ±5% (10m/s 以上)	
起動/耐風速	起動風速：2m/s 耐風速：108m/s (風洞内)	
隔測距離	約 300m 以内 (CVVS 1.25mm ² を使用した場合)	
電源	DC12V±2V (警報器より供給)	
寸法・質量	約 (風車径)φ250×(H)660×(D)510mm 約 3kg	

■ 風向風速警報器 (WVAT6D0-3-00)

製品番号	No.7910-50
価格	376,000 円 (税別)
表示範囲	風向：0 ~ 360° (16 方位) 風速：0 ~ 99.9m/s
表示内容	風向：瞬間風向、または平均風向 (10 分間平均値) を 16 方位ドット表示 風速：上段 (瞬間風速) 下段 (平均風速 (10 分間平均値))
警報出力	瞬間風向または平均風向 (設定値：0 ~ 359° ※警報区間を 2 区間)、 無電圧メーク接点、風向警報区間 LED 点滅 瞬間風速または平均風速 (設定値：5 ~ 90m/s)、 第 1 ~ 第 3 警報の 3 段階で設定可能 (風向警報を使用時は第 3 警報無し)、 無電圧メーク接点、LED 点滅、ブザー鳴動 接点容量：DC24V 1A (抵抗負荷)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
寸法・質量	約 (W)200×(H)110×(D)200mm 約 3.5kg

※ オプションで警報器にアナログ出力・デジタル出力を追加可能です。
詳しくはお問い合わせください。

風速計（警報付）

No.7915-00+No.7915-50
No.7915-10+No.7915-50 発信器：（一財）気象業務支援センター検定付

価格 561,000 円（税別）
価格 611,000 円（税別）

風速警報器用発信器 + 風速警報器
(W11) (WAT6D0-3-00)



詳細はこちら

○ デジタル表示と同時に警報を出力する風速計

■ 風速警報器用発信器 (W11)

製品番号	No.7915-00	No.7915-10 (検定付)
価格	164,000 円 (税別)	214,000 円 (税別)
測定範囲	2 ~ 60m/s	
精度	±0.5m/s (10m/s 未満)、指示値の ±5% (10m/s 以上)	
起動/耐風速	起動風速：2m/s 耐風速：90m/s (風洞内)	
隔測距離	約 2km 以内 (CVVS 1.25mm ² を使用した場合)	
寸法・質量	約 (W)304×(H)353mm 約 1kg	

■ 風速警報器 (WAT6D0-3-00)

製品番号	No.7915-50
価格	397,000 円 (税別)
表示範囲	0 ~ 99.9m/s
表示内容	上段 (瞬間風速) 下段 (平均風速 (10 分間平均値))
警報出力	瞬間風速または平均風速 (設定値：5 ~ 90m/s)、 第 1 ~ 第 3 警報の 3 段階で設定可能、 無電圧メーク接点、LED 点滅、ブザー鳴動 接点容量：DC24V 1A (抵抗負荷)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
寸法・質量	約 (W)200×(H)110×(D)200mm 約 3.5kg

※ オプションで警報器にアナログ出力・デジタル出力を追加可能です。
詳しくはお問い合わせください。