

雨量計（警報付）

No.7821-00+No.7821-50  
No.7821-10+No.7821-50

雨量計：（一財）気象業務支援センター検定付

価格 500,000 円（税別）  
価格 520,000 円（税別）

転倒ます雨量計（R1-502）＋雨量警報器（RA-001-00）



○ デジタル表示と同時に警報を出力する雨量計



詳細はこちら

■ 転倒ます雨量計（R1-502）

製品番号	No.7821-00	No.7821-10（検定付）
価格	130,000 円（税別）	150,000 円（税別）
感部	転倒ます型	
出力	降雨 0.5mm ごとに 1 接点パルス（無電圧接点） （注：出荷時設定にて 1.0mm/P も対応可能。価格は別途見積り。）	
接点内容	電流：Max. DC1A 電圧：Max. DC200V	
接点時間	0.1 秒以上	
隔測距離	約 500m 以内（CVVS 1.25mm <sup>2</sup> を使用した場合）	
寸法・質量	約φ220×(H)450mm 約 2.2kg 受水口径：φ200mm	

■ 雨量警報器（RA-001-00）

製品番号	No.7821-50
価格	370,000 円（税別）
表示範囲	0 ～ 999.5mm
表示内容	上段：時間雨量 下段：連続雨量（積算雨量） ※キー操作により実効雨量も表示可能
警報出力	①時間雨量：1～450mm ②連続雨量：1～999mm ③実効雨量：1～999mm ※第1～第2警報の2段階で設定可能、無電圧メーク接点、LED点滅、ブザー鳴動、接点容量：DC24V 1A（抵抗負荷）
電源	AC100V±10%、50/60Hz（停電時内蔵バッテリーで約4時間作動）
寸法・質量	約(W)200×(H)110×(D)200mm 約 3.5kg

※オプションで警報器にアナログ出力を追加可能です。  
詳しくはお問い合わせください。

風向風速計・雨量ロガーシステム

風向風速計・雨量ロガーシステム

- 風向風速・雨量ロガーシステムは、商用電源のない場所においてもアルカリ電池で長時間風向風速のデータを記録する装置です。
- 測定したデータは、内蔵フラッシュメモリに記録されます。携帯パソコンや、SDカードなどで、データを回収し、  
[No.7811-00 データ回収・解析ソフト]によりデータ解析や日報、月報、グラフ作成などが可能です。  
[No.7811-10 風雨監視システム用ソフト]を使用してロガーとパソコンを直接接続することにより、リアルタイムで瞬間値および平均値が観測可能です。

○ ロガーシステム ブロック図（事例）



■ ロガー本体

製品番号	風向風速・雨量ロガー（KPC-93） No.7809-00
価格	250,000 円（税別）
入力数	3点（風向・風速・雨量）
記録間隔	10分（固定）
記録期間	約100日
記録メモリ	フラッシュメモリ
通信機能	RS-232C
ICカード	SDカード（オプション）
適応センサ	風向：ポテンシヨメータ式 風速：DC発電式 雨量：転倒ます型雨量計
表示部	LCD16文字×2行
電源部	単3形アルカリ（リチウム）電池 2本 外部からDC12V供給可能 [No.7811-10 風雨監視システム用ソフト]を使用してロガーとパソコンを直接接続する場合、DC12Vをご使用ください。
電池寿命	約1.5か月（アルカリ電池）、約5か月（リチウム電池）
使用環境	-20～40°C（ただし、結露なきこと）
外形寸法・質量	約(W)115×(H)180×(D)54mm 約1.0kg



雨量計発信器

ロガー本体

風向風速発信器



詳細はこちら