

風向風速計・雨量ロガーシステム

■ センサ

風向風速発信器 (W674-Z1)	
製品番号	No.7810-00
価格	390,000 円 (税別)
測定範囲	2 ~ 60m/s
耐風速	90m/s
風速検出部	風車 / DC 発電機
風向検出部	尾翼 / ポテンショ式一連
外形寸法・質量	約 (W)510×(H)600mm 約 3.0kg

雨量計発信器 (R1-502)	
製品番号	No.7821-00
価格	130,000 円 (税別)
感部	転倒ます型
受水口径	φ200mm
1 転倒雨量	降雨 0.5mm ごとに 1 接点パルス (無電圧) (注: 出荷時設定にて 1.0mm/P も対応可能 価格は別途見積もりとなります。)
外形寸法・質量	約φ220×(H)450mm 約 2.2kg

※ケーブルは別途お見積もり。LAN 接続はオプションです。

■ ソフト

風雨監視システム用ソフト (リアルタイム観測)	
製品番号	No.7811-10 (RS-232C 接続専用)
価格	70,000 円 (税別)

○リアルタイム観測の表示例



※対応 OS Windows 10

データ回収・解析ソフト (SD カード専用)	
製品番号	No.7811-00
価格	70,000 円 (税別)

百葉箱

No.7960-46	45 型	スチール脚	価格 225,000 円 (税別)
No.7960-47	45 型	ステンレス脚	価格 260,000 円 (税別)
No.7960-49	60 型	スチール脚	価格 305,000 円 (税別)
No.7960-50	60 型	ステンレス脚	価格 340,000 円 (税別)

百葉箱 (単葉式・片屋根)

- 大気の温度を気温といい、地上気象観測では地表上面 1m ~ 2m の高さを基準とします。
- 百葉箱の効用は気温や湿度の計測器を風雨から保護し、日射放射から遮断するためのもので、正面を真北に向けて設置します。

型式	45 型	60 型
本体寸法	(内寸): (W)425×(H)440×(D)425mm	(内寸): (W)600×(H)650×(D)600mm

- ※ステンレス仕様の場合も、アンカーボルト部は鉄になります。
- ※複葉式の場合は別途お見積もりいたします。
- ※運送費用は含まれておりません。



詳細はこちら

小型百葉箱

No.7960-20 価格 90,000 円 (税別)

壁掛型百葉箱



型式	20 型
本体寸法	(内寸): (W)203×(H)394×(D)127mm



詳細はこちら

小型百葉箱

No.7960-30 価格 176,000 円 (税別)

ポール取付型百葉箱



型式	30 型
本体寸法	(内寸): (W)330×(H)330×(D)300mm



詳細はこちら