

風速計ミニ

No.7650-00 価格 21,000 円 (税別)

PC-51D

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート  
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ  
卓上

校正対応

- 折りたたみケースを採用  
ご使用しないときは折りたたんでコンパクトにポケットなどに収納できます
- 屋外で便利なウインドチル値 (体感温度) 表示機能付き
- ビューフォード階級 (気象庁風力階級) 表示機能付き
- 連続測定に便利な平均値 (AVG) 表示機能、三脚穴付き

測定範囲	風速: 1.1 ~ 20.0m/s 温度: -15.0 ~ 50.0°C
測定精度	風速: ±0.9m/s (1.1 ~ 10.0m/s) ±2.0m/s (左記以外) 温度: ±1.0°C
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
寸法・質量	約 (W)144×(H)47×(D)26mm (折りたたみ時) 約 95g (電池含む)



閉じた状態



開いた状態



詳細はこちら

電子風速計

No.7693-00 価格 123,900 円 (税別)

SK-73D

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート  
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ  
卓上

校正対応

- 熱線式センサーで応答が速く、低風速からの測定が可能
- センサプローブは伸縮タイプで高所の測定に最適

測定範囲	風速: 0.0 ~ 30.0m/s 温度: 0.0 ~ 80.0°C
測定精度	風速: ± (3%F.S.+1digit) m/s 温度: ± (0.5+1digit) °C
電源	単3形アルカリ電池 5本
センサプローブ	φ8 ~ 18.7×L180 ~ 930mm (伸縮方式) コード長: φ6×2m ※センサプローブの伸縮に応じてコード長は変化します
寸法・質量	約 (W)84×(H)206×(D)42mm 約 475g (電池含む)



詳細はこちら

ベーン式風速計

No.7687-10 価格 39,900 円 (税別)

SK-93F- II

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート  
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ  
卓上

校正対応

- 風量測定が可能なベーン式風速計
- 最低値、最高値、平均値のほか、最低値または最高値のピークホールドなど多彩な表示機能
- 風速、風量測定値をメモリに記憶し、その平均値表示が可能 (最大 8 データ)
- RS-232C 出力機能で、風速と温度の測定値をリアルタイムでパソコンに送信可能
- 持ち運びや保管に便利なキャリングケース付き

測定範囲	風速: 0.70 ~ 25.00m/s 温度: -10.0 ~ 50.0°C 風量: 0.01 ~ 99.00m³/s
測定精度	風速: ± (5%rdg+0.5) m/s 温度: ±1.0°C 風量: 風速測定精度+演算誤差
データメモリ	8 データ
電源	9V 形電池 1個 または 専用 AC アダプタ (オプション)
寸法	指示計: 約 (W)71×(H)181×(D)38mm ベーン直径: 約φ70mm コード長: 約 0.5m
質量	約 360g (電池含む)
オプション	No.7687-52 専用 AC アダプタ 価格 7,500 円 (税別) No.7687-90 RS-232C ケーブル 価格 5,800 円 (税別)



キャリングケース入り



詳細はこちら