

デジタル気圧計

- No.7630-00 弊社試験成績書付 価格 210,000 円 (税別)
- 弊社トレーサビリティ校正付 価格 281,000 円 (税別)
- JCSS校正付 価格 343,000 円 (税別)
- No.7630-10 (一財) 気象業務支援センター検定付 価格 336,000 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応

SK-500B

- フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
- 600 ~ 1100hPa の広い測定範囲
- 0.01hPa 単位の高分解能
- 視認性の高い赤色 LED 採用
- RS-232C / プリンタ出力標準装備
- 上限および下限の警報出力付き
- 豊富な演算表示機能
MAX (最高値)、MIN (最低値)、
AVG (移動平均)、REL (相対値)

測定範囲	600.00 ~ 1100.00hPa
測定精度	±0.50hPa (700.00 ~ 1100.00hPa、10 ~ 40°C) ±1.00hPa (上記以外)
圧力センサ	ピエゾ抵抗式圧力センサ
表示機能	7セグメント赤色 LED (6桁)、状態表示赤色 LED
出力	RS-232C / プリンタ出力 上限および下限警報出力 ※無電圧接点出力 接点容量: AC/DC 280V 100mA
適合規格	EMC EN61326-1 ClassA
電源	DC9V (専用 AC アダプタ 標準付属)
寸法・質量	約 (W)200×(H)90×(D)280mm (突起部含まず) 約 3.0kg (電池含む)
オプション	No.7630-60 専用プリンタ 価格 90,000 円 (税別)



詳細はこちら

■ SK-500B 専用ソフトウェア「SK-500B for Windows」

- 専用ソフトウェアを使用し、測定値をリアルタイムでパソコンに表示します
- 本体とパソコンは製品付属の RS-232C ケーブルで接続します
- 測定値をリアルタイムでグラフ描写します
- 測定値を CSV 形式で保存できます

対応 OS | Windows 10/11 (64bit / 32bit 日本語版)



※ソフトウェアは製品に付属していません。
弊社ホームページより最新版のソフトウェア
をダウンロードできます。(無料)



詳細はこちら

専用プリンタ

No.7630-60 価格 90,000 円 (税別)

SK-500B専用プリンタ

電源	専用 AC アダプタ (入力: AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力: DC9.0V/4.0A)
寸法・質量	約 (W)145×(H)58×(D)135mm (突起部除く) 約 490g (本体のみ)
オプション	No.8009-82 プリンタ用紙 10 巻入 価格 10,400 円 (税別)

○ 印字例



詳細はこちら

気圧計

No.7612-00 価格 39,800 円 (税別)

バロメックス気圧計 (温度計付)



- 置き針により、気圧の変化が
がわかる気圧計
- デジタル温度計付き
- ABS 製の壁面固定用フランジを付属しているため設置も容易

測定範囲	気圧: 945 ~ 1045hPa 温度: 0 ~ 50°C
測定精度	気圧: ±1hPa (980 ~ 1020hPa) ±3hPa (左記以外) 温度: ±1°C (0 ~ 40°C) ±2°C (左記以外)
圧力センサ	チャンバー
電源	単 3 形マンガン電池 1 本
寸法・質量	約φ135×(D)33mm 約 220g (電池含む)



詳細はこちら

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

気圧計

No.7610-20 価格 55,000 円 (税別)

アネロイド気圧計 (温度計付)



- 気象観測に使用される本格的な気圧計
- インテリアとしても最適

測定範囲	気圧: 930 ~ 1070hPa 温度: -10 ~ 50°C
測定精度	気圧: ±1hPa (980 ~ 1020hPa) ±3hPa (左記以外) 温度: ±2°C
圧力センサ	ペローズ
寸法・質量	約φ158×(D)50mm 約 690g



詳細はこちら

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上