

快適ナビ® CO2モニター

No.1737-00 価格 31,800 円 (税別)

SK-50CTH

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上



- 換気タイミングをお知らせ
CO₂濃度に応じてLEDランプが3段階で変化し、ブザーを鳴らします。
換気タイミングの目安を的確にお知らせします。
- 校正機能付きCO₂センサ
外気を利用したCO₂センサの校正機能付き。長期間、安定してご使用いただけます。
- 厚生労働省推奨の「NDIR」センサ搭載
CO₂濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ (NDIR センサ) を採用

- CO₂濃度に応じてLEDランプが3段階で変化し、ブザーを鳴らします

測定範囲	CO ₂ 濃度：200～5000ppm 温度：0.0～50.0°C 湿度：10.0～95.0%rh
測定精度	CO ₂ 濃度：±5%rdg または ±50ppmの大きい方 (200～3000ppm) ±7%rdg (上記以外) 温度：±0.6°C (20.0～40.0°C) ±1.0°C (左記以外) 湿度：±5.0%rh (40.0～70.0%rh、at 20～30°C) ±7.0%rh (左記以外)
電源	DC5V 500mA (USB Type C)
寸法・質量	約 (W)226×(H)152×(D)45mm 約 450g



※LEDランプを黄色、または赤色に変更するCO₂濃度の値(ppm)は、自由に設定できます。

快適ナビ® CO2モニターミニ

No.1738-00 価格 18,000 円 (税別)

SK-40CTH

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

JCSS 校正対応

- 換気タイミングをお知らせ
CO₂濃度に応じて3種類のキャラクタ (顔マーク) が変化し、ブザーを鳴らします。
換気タイミングの目安を的確にお知らせします。
- 校正機能付きCO₂センサ
CO₂センサの自動・手動校正機能付き。長期間、安定してご使用いただけます。
- 厚生労働省推奨の「NDIR」センサ搭載
CO₂濃度を測定するセンサには、他のガスの影響を受けにくく、センサ寿命が長い非分散型赤外線式ガスセンサ (NDIR センサ) を採用しています。
- エコモード機能搭載
消費電力をおさえることで電池寿命は最長約1年と長持ちします。
- CO₂濃度平均値、最高値表示
CO₂濃度の過去8時間の平均値、過去24時間の最高値を表示します。
- 設置
卓上、壁掛けのどちらでも設置できます。
付属の壁掛け用アタッチメントを使用すると、金属面に貼り付け可能です。

測定範囲	CO ₂ 濃度：400～5000ppm 温度：0.0～50.0°C 湿度：10.0～95.0%rh 露点：-28.1～49.0°C (演算値)
測定精度	CO ₂ 濃度：± (5%rdg+50) ppm (400～3000ppm) ±7%rdg (上記以外) 温度：±0.6°C (20.0～40.0°C) ±1.0°C (左記以外) 湿度：±5.0%rh (40.0～70.0%rh、at 20～30°C) ±7.0%rh (左記以外)
電源	単4形電池 3本
寸法・質量	約 (W)86×(H)86×(D)26mm 約 121g (電池含む)
オプション	No.8995-00 壁掛け用アタッチメント 価格 1,800 円 (税別) ※No.1738-00 SK-40CTH にも標準付属 (1個)



壁掛け用アタッチメント使用例



詳細はこちら

※JCSS 校正、トレーサビリティ校正は温度と湿度のみ対応です

環境・その他

気象

風速・気圧

WBGT

CO2

PH

水分・濃度