

ポケットタイプpH計

No.6416-00 SK-630PH 価格 7,200 円 (税別)
 No.6418-00 SK-631PH 価格 8,700 円 (税別)
 No.6420-00 SK-632PH 価格 11,500 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

SK-630PHシリーズ

※pH 標準液は別売りです

※取引証明などの用途にはご使用できません

- 3点キャリブレーション機能付き (pH4.01、pH6.86、pH10.01)
- 自動温度補償 (ATC) 機能付き (SK-631PH / SK-632PH)
- 防水性は JIS C 0920 IPX4 に準拠 (濡れた手でも操作可能)

型式	SK-630PH	SK-631PH	SK-632PH
測定範囲	pH: 2.0 ~ 12.0pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C	pH: 2.0 ~ 12.0pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C	pH: 2.00 ~ 12.00pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C
測定精度	pH: ±0.6pH	pH: ±0.5pH 温度: ±1.0°C	pH: ±0.40pH 温度: ±0.5°C
内部液 (KCl)	無補充型		
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 4 個		
寸法・質量	約 (W)36×(H)150×(D)25mm 約 65g (電池含む)		

※センサは一体型のため交換はできません
 ※土壌 pH のはかり方は P88 をご参照ください



詳細はこちら

ペンタイプpH計

No.6428-00 SK-660PH 価格 14,200 円 (税別)
 No.6429-00 SK-661PH 価格 15,200 円 (税別)
 No.6430-00 SK-662PH 価格 16,800 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

SK-660PHシリーズ

※pH 標準液は別売りです

※取引証明などの用途にはご使用できません

- 3点キャリブレーション機能付き (pH4.01、pH6.86、pH9.18 または pH10.01)
- 自動温度補償 (ATC) 機能付き
- 防水性は JIS C 0920 IPX5 に準拠 (濡れた手でも操作可能)
- センサ感度表示機能
- 安定表示機能
- センサ交換可能

型式	SK-660PH	SK-661PH	SK-662PH
測定範囲	pH: 2.0 ~ 12.0pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C	pH: 0.0 ~ 14.0pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C	pH: 0.00 ~ 14.00pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C
測定精度	pH: ±0.3pH 温度: ±1.0°C	pH: ±0.2pH 温度: ±1.0°C	pH: ±0.05pH 温度: ±0.5°C
内部液 (KCl)	無補充型		
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 4 個		
寸法・質量	約φ38×L171mm 約 85g (電池含む)		
オプション	No.6431-00 交換用センサ 660S 価格 8,500 円 (税別)		

※土壌 pH のはかり方は P88 をご参照ください



詳細はこちら

ペンタイプpH計

No.6410-00 価格 15,000 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

SK-610PH-II

※pH 標準液は別売りです

※取引証明などの用途にはご使用できません

- 3点キャリブレーション機能付き (pH4.01、pH6.86、pH10.01)
- 自動温度補償 (ATC) 機能付き
- 防水性は JIS C 0920 IPX4 に準拠 (濡れた手でも操作可能)
- センサ交換可能

測定範囲	pH: 2.00 ~ 12.00pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C
測定精度	pH: ±0.20pH 温度: ±0.6°C (at 20 ~ 30°C) ±0.8°C (左記以外)
内部液 (KCl)	無補充型
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 2 個
寸法・質量	約 (W)37×(H)150×(D)42mm 約 77g (電池含む)
オプション	No.6414-00 交換用センサ 610S-II 価格 8,900 円 (税別)

※土壌 pH のはかり方は P88 をご参照ください



詳細はこちら