

ペンタイプpH計

No.6433-00 価格 11,600 円 (税別)

SK-670PH

※pH 標準液は別売りです

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

※取引証明などの用途にはご使用できません

- センサ部形状がφ12×(L)115mm と細長いため、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
- 3点キャリブレーション機能付き (pH4.01、pH6.86、pH10.01)
- 防水性は JIS C 0920 IPX4 に準拠 (濡れた手でも操作可能)
- 自動温度補償 (ATC) 機能付き

測定範囲	pH: 2.00 ~ 12.00pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C
測定精度	pH: ±0.20pH 温度: ±1.0°C
内部液 (KCl)	無補充型
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 2 個
寸法・質量	約 (W)36×(H)224×(D)20mm 約 63g (電池含む) センサ部のみ: 約φ12×(L)115mm

※センサは一体型のため交換はできません
※土壌 pH のはかり方は P88 をご覧ください



詳細はこちら

ハンディ型 pH 計

No.6440-00 標準センサ PHP-31付 価格 29,000 円 (税別)

No.6440-05 指示計のみ 価格 17,000 円 (税別)

SK-625PH

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

※取引証明などの用途にはご使用できません

- 用途・目的に応じたセンサが選択可能 (次ページ参照)
- 3点キャリブレーション機能付き (pH4.01、pH6.86、pH10.01)
- AC アダプタ (オプション) 使用により連続測定が可能
- RS-232C 出力付き (RS-232C 接続ケーブルはオプション)
- 豊富な機能
自動温度補償 (ATC) 機能、マニュアル温度補償機能、バックライト

測定範囲 (PHP-31 使用時)	pH: 0.00 ~ 14.00pH 温度: 0.0 ~ 50.0°C
測定精度 (PHP-31 使用時)	pH: ± (0.3+1digit) pH (0 ~ 2pH) ± (0.1+1digit) pH (2 ~ 12pH) ± (0.4+1digit) pH (12 ~ 14pH) 温度: ±0.5°C (at 20 ~ 30°C) ±0.7°C (左記以外)
電源	9V 形電池 1 個 または 専用 AC アダプタ (オプション)
寸法・質量	指示計: 約 (W)72×(H)182×(D)32mm (突起部除く) 約 220g (電池含む) センサ: 約φ12×L135mm コード長約 1m 約 76g
オプション	接続可能なセンサ、AC アダプタ、RS-232C 接続ケーブルについては次ページ参照

※土壌 pH のはかり方は P88 をご覧ください



写真は No.6440-00 標準センサ PHP-31 付



詳細はこちら

卓上型 pH 計

No.6427-00 価格 68,000 円 (税別)

SK-650PH (指示計のみ)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

校正対応

※取引証明などの用途にはご使用できません

- センサアーム付で連続測定が容易
- pH センサ感度表示機能によりセンサ交換の要否判断が可能
- 指示値安定表示機能付き (解除も可能)
- 最大 99 データの記憶が可能
- RS-232C 出力付き (RS-232C 接続ケーブルはオプション)
- 自動温度補償 (ATC) 機能付き
- 測定値と年月日、時刻を同時表示
- 3点キャリブレーション機能付き (pH4.01、pH6.86、pH10.01 または pH9.18)

表示範囲	pH: 0.00 ~ 14.00pH 温度: -6.0 ~ 82.0°C
再現性	pH: ± (0.01+1digit) pH 温度: ± (0.1+1digit)°C
測定精度	接続するセンサにより異なります。 詳しくはセンサの仕様をご覧ください。
電源	専用 AC アダプタ (標準付属)
寸法・質量	約 (W)215×(H)58×(D)170mm 約 915g ※いずれもセンサアーム除く
オプション	接続可能なセンサ、RS-232C 接続ケーブルについては次ページ参照



※ピーカーおよびセンサは付属していません



詳細はこちら

環境・その他

気象

風速・気圧

MBGT

CO2

PH

水分・濃度