

塩水撰種計

No.1170-00 価格 2,800 円 (税別)

塩水撰種計



○塩水の濃度を測定し、タネの選別に使用します

測定範囲	重ポーション度：0～31 比 重：1～1.27
1目盛	重ポーション度：1 比 重：0.01
寸法・質量	φ11.5×(H)205mm 約12g



詳細はこちら

塩分濃度計

No.1731-00 価格 30,700 円 (税別)

SK-10S

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

○測定スイッチを押さなくても設定された間隔で自動的に測定をおこなうインターバル機能付き
○安定した測定をおこなうため、2～9回の平均値を表示

測定方法	電気抵抗式
測定範囲	0.1～10.0% (温度範囲：-5～70°C)
測定精度	±0.1以内 (0～1%) ±0.2以内 (1%～) ±0.3以内 (2%～) ±0.5以内 (3%～) ±1.0以内 (5%～) ±1.5以内、ただし測定方法による (8%～)
電源	9V形電池 1個
寸法	指示計：約(W)62×(H)148×(D)24mm センサコード長：約0.5m
質量	約145g (電池含む)



詳細はこちら

米麦水分測定器

No.1733-00 価格 30,700 円 (税別)

SK-1040A II

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
卓上

○玄米、もみ、大麦、小麦の水分含有量を簡単測定
○安定した測定をおこなうため、2～9回の平均値を表示
○見やすい大きな液晶を採用

測定対象	玄米、もみ、大麦、小麦
測定範囲	玄米：9.1～40.0% もみ：8.7～40.0% 大麦：8.0～34.3% 小麦：8.6～35.0%
温度補正	自動補正式
電源	単3形電池 4本
寸法・質量	約(W)175×(H)72×(D)100mm 約550g (電池含む)



詳細はこちら