

水分チェッカー

- No.1735-10 TYPE1 価格 38,900 円 (税別)
- No.1735-20 TYPE2 価格 47,100 円 (税別)
- No.1735-30 TYPE3 価格 48,200 円 (税別)
- No.1735-40 TYPE4 価格 50,200 円 (税別)
- No.1735-50 TYPE5 価格 53,700 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

SK-960Aシリーズ

- 電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカー
- 農産加工品、めん類、菓子類、紙粘土、昆布などの水産加工品の簡易水分チェックに
- 用途に応じて各種センサ形状 (5 種類) から製品を選択可能 (指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。)

測定方法	電気抵抗式
測定範囲	9.1 ~ 40.0% TYPE4 のみ 12.1 ~ 58.0%
使用温度範囲	5 ~ 40°C
電源	単 3 形マンガン電池 2 本
寸法	指示計：約 (W)70×(H)155×(D)25mm センサコード長：約 0.6m
質量	TYPE1 ~ 4：約 166g (電池含む) TYPE5：約 182g (電池含む)



写真は No.1735-10 SK-960A TYPE1



詳細はこちら

■ センサ形状 ※ 指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

製品番号	型式	センサ先端部形状	主な用途	センサ形状
No.1735-10	SK-960A TYPE1	φ2×3mm 先丸	多用途タイプ	
No.1735-20	SK-960A TYPE2	φ2×3mm 先トガリ	肉厚の薄い内部測定用 (干し芋、干し魚など)	
No.1735-30	SK-960A TYPE3	φ2×12mm 先トガリ	肉厚の厚い内部測定用 (豊など)	
No.1735-40	SK-960A TYPE4	φ2×25mm 先丸	柔らかい試料の内部測定用 (土壌など)	
No.1735-50	SK-960A TYPE5	クリップタイプ	電極が片面にあり、測定ごとに厚さが違う試料用 (麺類など)	

堆肥用水分計

No.1736-00 価格 65,900 円 (税別)

SK-970A

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ
 卓上

- 簡単に堆肥の水分値をチェックできる水分計 (指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。)

測定方法	電気抵抗式
測定範囲	23.0 ~ 80.0% (堆肥)
使用温度範囲	本体：5 ~ 40°C (結露なきこと) センサ：0 ~ 80°C
温度補正	自動補正式
電源	単 3 形マンガン電池 2 本
寸法	本体：約 (W)70×(H)155×(D)25mm センサ部：約φ10×800mm (先トガリ) センサコード長：約 0.8m
質量	約 447g (電池含む)



詳細はこちら