

デジタル温湿度計

No.1074-10 価格 8,900円(税別)

PC-5410TRH



- 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)
- 温度・湿度の最高値と最低値を常時表示
- 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ
ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能

測定範囲	温度: 0.0 ~ 50.0°C 湿度: 20.0 ~ 95.0%rh
測定精度	温度: ±1.0°C(at 10 ~ 40°C) ±2.0°C(左記以外) 湿度: ±5%rh (40 ~ 80%rh, at 20 ~ 30°C) ±8%rh (左記以外)
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)230×(H)164×(D)27mm 約510g(電池含む)

- JCSS 校正対応
- MAX MIN HOLD 記録
オートパワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

ソーラーデジタル温湿度計

No.1050-10 価格 5,400円(税別)

PC-5200TRH



- 太陽電池採用でエコ仕様
(太陽電池が動作しない環境の場合は、ボタン電池をセットして使用可能)

測定範囲	温度: -10 ~ 50°C 湿度: 20 ~ 95%rh
測定精度	温度: ±1°C(at 10 ~ 40°C) ±2°C(左記以外) 湿度: ±5%rh (40 ~ 70%rh, at 15 ~ 35°C) ±8%rh (左記以外)
電源	太陽電池、アルカリボタン電池(LR44) 1個
寸法・質量	約(W)90×(H)115×(D)20mm 約84g(電池含む)

- JCSS 校正対応
- MAX MIN HOLD 記録
オートパワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

デジタル温湿度計 ルームナビ

No.1069-00 価格 5,300円(税別)

PC-7700 II



- 温度、湿度を把握しやすいバーグラフ表示付き
- 最高最低温度・湿度を常時表示

測定範囲	温度: -10 ~ 50°C 湿度: 20 ~ 95%rh
測定精度	温度: ±1.0°C(at 10 ~ 40°C) ±2.0°C(左記以外) 湿度: ±5%rh (40 ~ 70%rh, at 15 ~ 35°C) ±7%rh (左記以外)
電源	単4形電池 1本
寸法・質量	約(W)150×(H)85×(D)17mm 約135g(電池含む)

- JCSS 校正対応
- MAX MIN HOLD 記録
オートパワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

デジタル温湿度計 快適ナビ® プラス

No.1051-00 価格 9,000円(税別)

PC-5500TRH



- 快適環境までの温度、湿度の目安値を表示
- 季節性インフルエンザ予防の目安となる絶対湿度を表示
- 熱中症予防の目安となる暑さ指数を表示
- モードスイッチにてインフルエンザモード、熱中症モードを切り替え可能
- 注意レベルを4段階のキャラクタで表示
- 警報機能付き(設定した注意レベルを超えるとブザーとLEDでお知らせ。ブザーはON/OFF切り替え可能)

測定範囲	温度: 0.0 ~ 50.0°C 湿度: 20 ~ 95%rh 絶対湿度: 1 ~ 65g/m³(演算値) 暑さ指数: 0 ~ 50°C(演算値)
測定精度	温度: ±1.0°C(at 10 ~ 40°C) ±1.5°C(左記以外) 湿度: ±5%rh (40 ~ 70%rh, at 20 ~ 30°C) ±8%rh (左記以外)
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)120×(H)170×(D)25mm 約280g(電池含む)

- JCSS 校正対応
- MAX MIN HOLD 記録
オートパワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

デジタル最高最低温度計

No.1840-00 価格 3,800円(税別)

PC-3510



※衛生面に配慮し、本体ケースに抗菌材料を使用

- 現在温度、最高温度、最低温度を常時表示
- 外部センサを接続すると外部センサ(OUT)表示に自動で切り替え
- 設置方法は3種類(スタンド、壁掛け用フック、背面マグネット)

測定範囲	本体内蔵センサ: -5.0 ~ 50.0°C 外部センサ: -50.0 ~ 70.0°C
測定精度	±1.0°C(0.0 ~ 40.0°C) ±2.0°C(左記以外) ※内蔵、外部温度共通
防水性能	JIS C 0920 IPX5に準拠(本体は端子保護キャップまたは外部センサ接続時のみ防水)
電源	単4形電池 1本
寸法・質量	本体: 約(W)67×(H)65×(D)22mm コード長: 約3m 約71g(電池含む)

- JCSS 校正対応
- MAX MIN HOLD 記録
オートパワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

2ch デジタル最高最低温度計

No.1850-00 価格 4,400円(税別)

PC-3710



※衛生面に配慮し、本体ケースに抗菌材料を使用

- 内蔵センサ(IN)と外部センサ(OUT)を同時表示
- 最高温度、最低温度表示はボタンで切り替え
- 設置方法は3種類(スタンド、壁掛け用フック、背面マグネット)

測定範囲	本体内蔵センサ: -5.0 ~ 50.0°C 外部センサ: -50.0 ~ 70.0°C
測定精度	±1.0°C(0.0 ~ 40.0°C) ±2.0°C(左記以外) ※内蔵、外部温度共通
防水性能	JIS C 0920 IPX5に準拠(本体は端子保護キャップまたは外部センサ接続時のみ防水)
電源	単4形電池 1本
寸法・質量	本体: 約(W)67×(H)65×(D)22mm コード長: 約3m 約71g(電池含む)

- JCSS 校正対応
- MAX MIN HOLD 記録
オートパワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

オフィス・家庭

温度・湿度

園芸

キッチン

湯温

タイマー