




種類



P-1
ツヤなし





P-1N
ツヤあり




P-1CP
ツヤあり



P-2




P-3





透明N




透明F



GII



AZ



透明

【バリテックP-1・シリーズ】

アルミ蒸着フィルムとポリエチレンクロスを貼り合せた、強度・バリア性に優れたタイプです。

【バリテックP-2・シリーズ】

アルミ蒸着フィルムとワリフを貼り合せた、バリア性・しなやかさに優れたタイプです。

【バリテックP-3・シリーズ】

アルミ蒸着フィルム+アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合せたことにより、更に強度・バリア性に優れたタイプです。

【バリテック透明・シリーズ】

透明蒸着フィルムとポリエチレンクロスを貼り合せたことにより、包装内容の状態が確認できるため、安全性に優れたタイプです。

【アルペットGII・シリーズ】

ナイロンフィルムとアルミ箔を貼り合せた、バリア性の高いフィルムタイプです。

【バリテック防錆防湿・シリーズ】

防錆効果および防湿効果を兼ね備えたハイブリッドなバリアフィルムです。

アルミ箔タイプ『AZ』と透明タイプがございます。

※その他、各種『MIL (米軍) 規格認定品』も取扱っております。

バリテック® 規格

巾 (mm)	850	1000	1067	1200	1250	1500	2000W	2100W	2500W	3000W
巻長 (m)	50	100	76	50	100		50	38	50	
P-1		○			○	60m	○		○	40m
P-1N		○			○	60m	○		○	40m
P-1CP		○			○	100m	○		○	50m
P-2					○				○	
P-3		○			○	50m	○		○	30m
透明N		○			○	100m	○		○	40m
透明F		○			○	100m	○		○	50m
アルペットGII	○			○						
(防錆防湿) AZ			○					○		
(防錆防湿) 透明		○					○			

※上記以外の規格品につきましてもお問い合わせ下さい。