



規格

内 容 量	包 材 種 類	製品寸法(mm)	入 り 数
10g	不織布 (メルフィット)	60×75	800
20g	不織布 (メルフィット)	75×97	400
30g	不織布 (メルフィット)	75×107	300
50g	不織布 (メルフィット)	100×117	180
100g	不織布 (メルフィット)	100×150	100
200g	不織布 (メルフィット)	120×170	50
300g	不織布 (メルフィット)	120×210	30
500g	不織布 (メルフィット)	145×250	缶:20, 段ボールケース:25
1Kg	不織布 (メルフィット)	195×300	10

※容器は、缶・段ボールケースどちらでも選択できます。

※製品寸法や入り数は変更となる場合があります。

※上記規格品以外や特殊加工品（紐付など）につきましてもご相談ください。

概算使用量 ※JIS Z 0301 準拠（外気条件に関する係数Kを用いるもの）

$$W : \frac{A \cdot R \cdot M}{K}$$

W：乾燥剤（シリカゲル）の使用量（kg）

A：防湿包装材の表面積（㎡）

R：防湿包装材の透湿度（g／㎡・24h）

M：期間（月）

K：予想される外気条件による係数 ※（表1）参照

（表1）

	記号	K	平均温湿度
非常に高温多湿の場合	I	12	35～40℃ 90%程度
高温多湿の場合	Ⅱ	20	30℃ 90%程度
比較的高温多湿の場合	Ⅲ	30	25℃ 80%程度
通常の温湿度の場合	Ⅳ	60	20℃ 70%程度or以下

※防湿包装材で密閉されていることが条件となります。

※保証値ではありません。参考目安としてお考え下さい。