

路面切削機 W210			
	オプション	標準	オプション
切削幅	1,500 mm	2,000 mm	2,200 mm
切削深さ ¹⁾	0 - 330 mm		
ドラム			
ビット間隔	15 mm		
	FB 1500	FB 2000	FB 2200
ビット数	136	162	174
ビット装備時ドラム径	1,020 mm		
エンジン			
メーカー	CUMMINS		
型式	QSL 8.9 + QSC 8.3		
冷却方法	水冷		
シリンダ数	6 + 6		
定格出力 2100/min ¹⁾	470 kW/630 HP/639 PS		
最大出力 1900/min ¹⁾	500 kW/671 HP/680 PS		
運転出力 1600/min ¹⁾	469 kW/628 HP/638 PS		
排気量	17.2 L		
定格出力での燃料消費量	131 L/h		
標準的な現場での燃料消費量	52 L/h		
排気基準	EPA, Tier III, EU, Stage III a		
電気システム	24 V		
タンク容量			
燃料タンク	1,220 L		
作動油タンク	200 L		
水タンク	3,350 L		
速度・登坂能力			
切削および走行ギアでの走行速度（最大）	0 - 85 m/min (5 km/h)		
クローラー			
前後部クローラサイズ（長さ×幅×高さ）	1,730 × 300 × 610 mm		
コンベアシステム			
第1コンベアベルト幅	850 mm		
第2コンベアベルト幅	850 mm		
コンベア排出能力理論値	375 m ³ /h		
運搬時寸法	FB 1500	FB 2000	FB 2200
本体寸法（長さ×幅×高さ）	8,300 × 2,500 × 3,000 mm	8,300 × 2,500 × 3,000 mm	8,300 × 2,700 × 3,000 mm
コンベア寸法（長さ×幅×高さ）	7,900 × 1,450 × 1,500 mm	7,900 × 1,450 × 1,500 mm	7,900 × 1,450 × 1,500 mm

¹⁾ = 許容差と摩耗により、最大切削深さは表示値と異なることがあります。

機械寸法（単位：mm）

