

小さなボディーでパワフル暖房

小型温風機 KA5型

コンパクトなのに高効率で経済的 小さなハウスでも簡単に設置できます

自社開発のバーナは熱効率88%^{*}以上！ 灯油を無駄なく使い経済的です。^{*}低発熱量換算

燃焼ガスは煙突から外部に排気。ハウス内の空気を汚さず快適暖房。新型コントローラを搭載し、さらに操作性が向上しました。

きのこと栽培など
より厳しい環境のハウスに

▶ **新鮮外気を取り入れて安定燃焼する外気直接導入タイプをおすすめします。**

下吹タイプ

上吹タイプ

外気直接導入タイプ



KA-325/325T



KA-405T/405TE



KA-325E/325TE



KA-325F/325TF

型 式		標準タイプ										外気直接導入タイプ		
		KA-125	KA-125E	KA-205	KA-205E	KA-325	KA-325T	KA-325E	KA-325TE	KA-405T	KA-405TE	KA-205F	KA-325F	KA-325TF
発熱量	kW	15.9		26.5		42.3				51.7		26.5	42.3	
	{kcal/h}	{13,700}		{22,800}		{36,400}				{44,500}		{22,800}	{36,400}	
熱出力	kW	14		23.3		37.2				46.5		23.3	37.2	
	{kcal/h}	{12,000}		{20,000}		{32,000}				{40,000}		{20,000}	{32,000}	
燃料	—	JIS1号灯油												
燃料消費量	L/h	1.7		2.8		4.4				5.4		2.8	4.4	
電源 (50/60Hz)	—	AC100V 単相					AC200V 三相	AC100V 単相	AC200V 三相	AC200V 三相		AC100V 単相		AC200V 三相
消費電力	W	170/190		215/285	215/275	290/375	290/365	305/405	305/395	500/640		215/275	305/405	305/395
運転電流	A	2.0/2.0		2.4/2.7	2.6/3.1	3.5/3.9	1.6/1.5	3.9/4.7	1.7/1.6	2.2/2.2		2.6/3.1	3.9/4.7	1.7/1.6
温風吹出形状	—	下吹	上吹	下吹	上吹	下吹	下吹	上吹	上吹	下吹	上吹	下吹	下吹	下吹
製品質量	kg	55		65		90	95	80	85	98	108	80	105	113