



コーティング剤

ガラス系コーティング

■ G プロテクションコート レジナ G-6

Protection Coat Resina G-6

11010250



付属商品

施工証明書×2枚

塗布用スポンジ×2枚

Gブルークロス×1枚

Gイメージステッカー×2枚

容量 18cc

標準施工台数 2台

無機質・最高級ガラスコート

ガラス独特の艶・写り込み

その高級感を守りたい

無機質・無溶剤塗料の技術から生まれた無溶剤。
まるでガラスの層を貼り付けたような、深い光沢
写り込みが得られます。

水滴OK

パネル毎に処理

ウェット + 空拭き



施工サイクル 2~3年



推奨洗車方式 手洗い



メンテナンス=ガラスロックコート

フッ素系コーティング



■洗車後水滴を利用して伸ばして
塗布します付属のスポンジをしめら
せ本剤を3~4滴付けて下さい。



■パネル1枚毎に撥水を確認しな
がら均一に塗布して下さい。
パネル毎にウェット拭き、乾拭です。



■付属のGブルークロスを用い
固く絞った状態でウェット拭きを
して下さい。



Super Resina Grace

スーパーレジナグレイス

■ G クリスタルガード II

Crystal Guard II

11010050

酸性雨、紫外線から塗装を守る

いつものお手入れをラクに

新車の輝きを維持したい

■PFOA規制適合

特殊レジン配合により、塗装面と強固に密着し
高密度のフッ素系被膜を形成します。
お手入れは、水洗いで十分です。

残水滴 不可

ムラなく塗布

空拭き + 空拭き



施工サイクル 1~2年




推奨洗車方式 手洗い



メンテナンス=メンテナンスコート

フッ素系ポリマーコート



■洗車後水滴を拭取り、本剤を
スポンジに適量含ませ、ムラなく
均一に塗り込みます。



■全体が乾燥(白く変色)してから
ブルークロスで白い粉をふき取
って下さい。



■拭き残しが無いが確認しながら
Gファインクロスで乾拭きすると
すばらしい光沢が得られます。



Protect Grace

プロテクトグレイス

■ G ポリマーコート

Grace Polymer Coat

11010060

深みのある艶と、抜群の撥水!

忙しくて門型洗車機をご愛用の方

いつも撥水・ピカピカ

■PFOA規制適合

しっとりとした艶が得られ、濃色車に最適です。
高級カルナバ蠟とフッ素樹脂の結合により
抜群の撥水と耐久性を維持します。

残水滴 OK

全体に塗布

ウェット + 空拭き



施工サイクル 2~3ヶ月



推奨洗車方式 門型 可



■洗車後水滴を軽く拭取り、本剤
をスポンジに適量スプレーします。



■薄くムラなくボディにスポンジで
塗り込みます。水滴がある場合は拭
き取りながら均一に塗布して下さい。



■ボディ全体に塗布後、濡らして
固く絞ったブルークロスで拭取り
Gファインクロスで乾拭きして下さい



Refresh Grace

リフレッシュグレイス



容量 480ml

標準施工台数 20台