



メンテナンス剤

ガラス補強活性化剤

■ G グラスロックコート

ガラス系コーティング専用

ガラス系被膜 補強の最高峰

Glass Lock Coat

11010100

定期的メンテナンス




3～6ヶ月



容量 240cc


標準施工台数 15台

残水滴 OK



■シャンプー洗車後、拭取りをせず、水滴が残っている状態で塗布します。パネル1枚毎に作業します。

コーティング施工



泡洗車

6ヶ月後

ガラスロックコート

ウェット拭き



■パネル毎に乾かないうちに、ブルークロスでウェット拭きして下さい。

乾拭き



■パネル毎の拭き上げが終了したらGファインクロスで全体を乾拭きして下さい。

*必ず6ヶ月以内に施工してください。
*フッ素系コート剤にも密着します。

光沢・撥水補強

■ G メンテナンス コート

水滴拭き上げ時にコーティング

いつも撥水・いつも光沢

Maintenance Coat

11010130

定期的メンテナンス



1ヶ月～



容量 240cc

標準施工台数 15台

残水滴 OK



■シャンプー洗車後、拭取りをせず、水滴が残っている状態で塗布します。

コーティング施工



泡洗車

1ヵ月毎


メンテナンスコート

ウェット拭き



■ブルークロスをお勧め致します。

乾拭き



■グレイス ファインクロスで全体を乾拭きして完了です。

*フロントガラスも撥水しますので状況により油膜除去剤で処理して下さい

シャンプー & 撥水

■ G メンテナンス シャンプー

作業性抜群 シャンプー+撥水+光沢

メンテナンス洗車の必需品

Maintenance Foam

11510010

定期的メンテナンス



通常洗車時



容量 240cc

標準施工台数 10台

残水滴 OK



■シャンプー洗車同様、本剤で洗車して下さい。

コーティング施工



泡洗車

通常洗車

メンテナンスシャンプー

ウェット拭き



■ブルークロスをお勧め致します。

乾拭き



■グレイス ファインクロスで全体を乾拭きして完了です。

■撥水を確認しながら、泡をすすいで下さい。すばらし撥水・光沢が得られます。
★泡を良くすすいで下さい。