



グレイス

塗面調整剤 コンパウンド

Polish

Narashino Engineering CO., Ltd.

ギア・Wアクションポリッシャー用 塗面調整剤

微粒子 塗面調整剤

■ G アールアップ 2

R-up 2
11210270容量 240g
標準施工台数 5 台


- 研磨紙換算 #2000～
- 砥粒換算 2 ミクロン～

粉が出ない からみ、焼き付きなし

切れて仕上げができる 1 工程施工可能

滑らせて切削・楽々作業 疲労度激減

欧州型の滑らせて切削していくタイプです
からみ、焼き付きが無く、スムーズな作業が
でき、疲労感も軽減できます
ポリカーボネイト、樹脂素材にも使用可能です。



13110175 G テーパーウールパフ 13110150 G セイフティスポンジパフ



ギアポリッシャーに！



極超微粒子 塗面調整剤

■ G アールアップ 4

R-up 4
11210280容量 240g
標準施工台数 5 台

- 研磨紙換算 #4000～
- 砥粒換算 0.5ミクロン～

粉が出ない からみ、焼き付きなし

切削抵抗が少ない

最終仕上用 極超微粒子 ノンシリコン

欧州型の滑らせて切削していくタイプです
からみ、焼き付きが無く、スムーズな作業が
でき、疲労感も軽減できます
ポリカーボネイト、樹脂素材にも使用可能です。



13110150 G セイフティスポンジパフ



ギアポリッシャーに！



淡色車・1工程用 塗面調整剤

超微粒子 塗面調整剤

■ G エボリューション β ベータ

Evolution β
11210264容量 500g
標準施工台数 10 台

- 研磨紙換算 #3000～
- 砥粒換算 0.8ミクロン～

超微粒子塗面調整剤

研磨から仕上まで 1 工程施工に最適

淡色車のスピーディーな作業に大活躍

塗面に傷を残すことなく光沢復元が可能です。
研磨力と光沢性のバランスに優れています。
深みのある光沢と写像性が得られます。
ノンシリコン、ノンワックスタイプ



1301031C スポンジパフ T-30



回転ポリッシャーに！

研
磨
工
程

習志野エンジニアリング株式会社

口営業本部 千葉県千葉市美浜区幕張西6-25-1 TEL 043-297-4071 FAX 043-297-4072

E-mail grace@narashino-eng.co.jp http://www.narashino-eng.co.jp