



グレイス

モール・タイヤ・ホイール・ミラー

Details

Narashino Engineering CO., Ltd.

モール

未塗装凹凸部

■ G ブラックモールドレッサー 20cc セット

エンボス凹凸部 保護艶出し

Black Maul Dresser
11010505



容 量 18cc



水滴厳禁

■モール部のワックスカス、泥、砂等の異物をブツ取りパッドで除去して下さい。

■塗布する部分を完全に乾燥させ、水タレにも注意して下さい。水タレがあるとうもろとなり、耐久性も下がります。



■本剤をスポンジに包んだコットンパフに2・3滴付けずばやく均一に塗り伸ばしまで約30分。完全硬化には1日以上して下さい。乾燥前の上塗り補修は可能。かかりますので洗車は避けて下さい。


金属モール復元

■ G モディッシュプロ 18cc × 2本 Box

メッキモールの復元、保護艶出し

Modish Pro
12610200


容 量 18cc × 2本



12118320 グレイス ガラス磨きパット 80 × 105mm

ドアミラー

ドアミラー水滴防止

■ G ドアミラー G 240cc

ドアミラー水滴付着防止剤

Door Mirror G
12110200



容 量 240cc
標準施工台数 40台

■ガラス下地処理剤を塗布し、油分、ゴミ等を除去して下さい。


水滴厳禁



■固く絞ったグレイス ウェットクロスで、きれいに拭き取して下さい。水滴、拭き残し厳禁です。



■完全に乾燥させてから本剤をミラー上部から水膜になるよう噴霧して下さい。



■噴霧後、そのままの状態を自然乾燥させて下さい。

タイヤ・ホイール

ホイールクリーナー

■ G アルミホイールクリーナー

洗浄力抜群

環境に優しい

Wheel Cleaner
11810220


容 量 4ℓ
標準施工台数 80台



■ホイールクリーナーをホイール全体に塗布します。この時ボディに飛散しないように注意して下さい。



■スポンジやブラシなどを使用して細部に付着した汚れを落とします。タイヤハウスの洗浄しましょう。



■流水でホイールやタイヤに付いた液を洗い流します。泡が出なくなるまで十分すすいで下さい。

タイヤワックス

■ G TSタイヤワックス

しっとりとした

自然な 黒 ・ 艶

TS Tire Wax
11810060


容 量 4ℓ
標準施工台数 ***



習志野エンジニアリング株式会社

口営業本部 千葉県千葉市美浜区幕張西6-25-1 TEL 043-297-4071 FAX 043-297-4072

E-mail grace@narashino-eng.co.jp http://www.narashino-eng.co.jp