




オービタルサンダー サンダーの特徴

■ 安全で切削力に富んだマルチタイプ



小さな楕円運動



パットサイズ 75×110等



パット全体が小さな円運動をする方式。
塗面の磨きでは、まず使うことはない。
フロントガラスの油膜落としやコーティング
に使用される。
パット面マジックテープ方式がお勧め。
安価なものもあるが、修理部品の有無の
確認を！

電動サンダー

■ オービタル電動サンダー S-550M

小型・軽量・片手で楽々作業

S-550M
13843060



電 流	1.8A
消費電力	170W
回 転 数	12000rpm
パットサイズ	75×105
重 量	0.92kg

後悔しないポリッシャー No.1

- 特徴・1 軽量コンパクト、手のひらサイズで
ガラス処理作業に最適
特徴・2 パットの脱着が簡単なマイクロステック
パットを採用

エアーサンダー

■ オービタルエアーサンダー MS-630N4

小型・軽量・片手で楽々作業

MS-630N4
13843010



回 転 数	無負荷 ～10000rpm
オービットダイヤ	3mm
空気消費量	0.4m ³ /min
重 量	0.63kg
パット径	75×110

* エアーインレット PT1/4

後悔しないポリッシャー No.1

- 特徴・1 軽量コンパクト、手のひらサイズで
ガラス処理作業に最適
特徴・2 非吸塵式

小型ポリッシャー

エアー回転ポリッシャー

■ 回転エアーポリッシャー SP-1331L ハンドル付

回転調整が可能 グリップ付の本格派

SP-1331L
13740120



回 転 数	～3000rpm
空気消費量	0.4m ³ /min
重 量	0.7kg
パット径	70φ 付属

* シャフトピッチ M6 メス

後悔しないポリッシャー No.1

- 特徴・1 軽量コンパクト、手のひらサイズで
エアロパーツ等の作業も可能
特徴・2 回転調整ができ、低回転作業も安定。
特徴・3 グリップが付く親切設計です。

エアー振動ポリッシャー

■ 振動エアーポリッシャー SP-1340 DA

安全なダブルアクション 回転調整付

SP-1340 DA
13740110



回 転 数	無負荷 ～12000rpm
オービットダイヤ	2mm
空気消費量	0.4m ³ /min
重 量	0.67kg
パット径	70φ 付属

* シャフトピッチ M6 メス

使い方しだいでマニアック

- 特徴・1 軽量コンパクト、手のひらサイズで
エアロパーツ等の作業も可能
特徴・2 回転調整ができ、低回転作業も安定。

他の運動方式


■ 他の運動方式

リバースアクション



同心円の振幅運動。
バフ目の除去に優れるが高価である。
普及タイプではあるが、旧タイプの感
あり。

ストレートサンダー



直線的な往復運動。
金属表面加工などに使用される。
非常に切削力があり 塗膜には
使用しない。