

カートリッジ純水器

SKGシリーズ

弊社ルート配送にて
現場にお届けします！
(遠隔地などは要相談)

SKGシリーズの強み

- ① 取付簡単
- ② 低イニシャル
- ③ 省スペース
- ④ 無排水設計可能

Application 用途

- 超純水装置への供給水
- 化学分析用水
- 実験・検査用水
- 各種洗浄用水など

Feature 特長

- 濾材交換等のメンテナンスは弊社にて対応いたします
- 接触部はすべてプラスチック製の為、耐蝕性に優れております
- 少ない設置スペースでもご使用いただけます
- さまざまなニーズに対応できる豊富な種類を取り扱っております

標準仕様一覧表

型式	標準流量 (ℓ/H)	内容量 (ℓ)	外形寸法 (mm) ※1	運転重量 (kg)	純水採水量 (ℓ) ※2	使用圧力 (MPa)
SKG-10	50~200	10	Φ168(±3)×H734(±3)	18	約2,000	0.15~0.34
SKG-20	100~400	20	Φ217(±3)×H898(±3)	38	約4,000	0.15~0.34
SKG-30	150~700	30	Φ243(±3)×H1,018(±3)	55	約6,000	0.15~0.34
SKG-40	200~800	40	Φ241(±3)×H1,238(±3)	66	約8,000	0.15~0.34
SKG-50	250~1,000	50	Φ265(±3)×H1,383(±3)	88	約10,000	0.15~0.34
SKG-70	350~1,400	70	Φ307(±3)×H1,340(±3)	110	約14,000	0.15~0.34

※1 外径寸法のHはポンベの口までの寸法となります。(全高はヘッドキャップ、水質計の選定ごとに異なります)

※2 純水採水量は原水の条件により異なります。ここでは原水電気伝導率200 μ S/cm(模擬液)を基準とした場合の目安です。

