

CFシリーズ

弊社ルート配送にて
現場にお届けします！
(遠隔地などは要相談)

CFシリーズの目的・用途

- ① 残留塩素除去 ② COD成分除去 ③ 有機物除去
④ 脱臭 ⑤ 濁度除去

Feature
特長

- 濾材交換等のメンテナンスは弊社にて対応いたします
- 接液部はすべてプラスチック製の為、耐蝕性に優れております
- 活性炭は純水洗浄をして出荷します。そのため現場設置後は少ない洗浄水でご利用になれます
- 少ない設置スペースでもご使用いただけます
- さまざまなニーズに対応できる豊富な種類を取り扱っております

Operation
運転
操作

- 定期的に逆洗洗浄が必要になる場合があります
- 標準的な逆洗洗浄時間は約15分間です
※逆洗洗浄時間はご使用される条件によって異なります
- 逆洗の目的は埋積され固くなった活性炭をほぐし、濁質を排出、多孔質の活性炭表面を十分活用するために行います

標準仕様一覧表

※標準タイプ以外も製作は可能です

型式	標準流量 (ℓ/H)	内容量 (ℓ)	外形寸法 (mm)	運転重量 (kg)	逆洗時充填量 (ℓ)	使用圧力 (MPa)
CF-629	500	10	Φ168(±3)×H734(±3)	18	8	0.15~0.34
CF-835	800	20	Φ217(±3)×H898(±3)	38	15	0.15~0.34
CF-940	1,200	30	Φ243(±3)×H1,018(±3)	55	25	0.15~0.34
CF-948	1,400	40	Φ241(±3)×H1,238(±3)	66	30	0.15~0.34
CF-1054	1,800	50	Φ265(±3)×H1,383(±3)	88	40	0.15~0.34
CF-1252	2,400	70	Φ307(±3)×H1,340(±3)	110	50	0.15~0.34

注意

カタログ記載商品の仕様・外観などは改良等の理由で変更することがありますので、あらかじめご了承ください