

# SVダイヤフロア Nライナー18 (サスティナ)

大型積層床材(環境配慮型/ノリ釘併用工法用)



(施工イメージ)

## 商品 特性

### サスティナブルな 「環境配慮型の床材」です

- 地球環境保護の観点に立ち、森林の持続可能性の確保、資源の有効利用の為、植林材を積極的に利用した環境配慮型の床材を提案します。
- 台板合板にはサスティナブル(持続可能性)な材料である、国産材針葉樹合板(人工林材)を使用しています。

### 下張り合板を用いる 「ノリ釘併用工法」用床材です

- 厚さ12mm以上の下張り合板の上に施工する大型積層床材です。
- 埋木不要の「ノリ釘併用工法」用の床材です。

ウレタン樹脂接着剤と  
隠釘により施工する床材です。

### 「施工性・経済性・美観性」に 優れています

- 大型積層床材なので、効率よく施工できます。フローリングに比べ、工期を大幅に短縮できます。
- 埋木を使用しないノリ釘併用工法の為、施工性に優れ、また、すっきりした意匠に仕上がります。
- 表面材はスタンダードな集成材調です。

### 高い「寸法安定性」と「強度」を 誇ります

- 基材にJAS特類構造用合板を使用しているため、施工後の寸法変化と強度低下が少なくなっています。

## F★★★★製品です

JAS規格・低ホルムアルデヒド「F★★★★」対応の床材ですので、安心してお使いいただけます。  
フローリングのJAS(日本農林規格)において、表示区分毎にホルムアルデヒドの放散量が右のように規定されています。

表示区分	平均値	最大値
F★★★★	0.3mg/L	0.4mg/L
F★★★	0.5mg/L	0.7mg/L
F★★	1.5mg/L	2.1mg/L
F★	5.0mg/L	7.0mg/L

**特注対応品**

サイズ・構成について、特注品に応じております。お気軽に弊社へご相談下さい。