# 天井下地附属部品

## 吊りボルト




長さについては 100 ㎜から 50 ㎜ピッチで 2.000 ㎜まで、及び 2.500 ㎜と 3.000 ㎜も常備品として用意しています。

つりボルト　ねじ外径w3/8 転造ねじ 9.0 $^{+0.3}_{0}$




締付けナットw3/8

## 締付け長ナット




締付け長ナットw3/8

## QLデッキ用ハンガ

（とんぼ一番）




板厚 1.6mm

1ケース 200ヶ入り

## SEデッキ用ハンガ

（クイックハンガⅡ）




板厚 2.3mm

W 3/8

1ケース 500ヶ入り

## LGハンガ




60・65×30用　50ケ入り
75×45用　50ケ入り
100×50用　50ケ入り

## ライトゲージ用カバーハンガ




60・65×30用　50ケ入り
75×45用　50ケ入り
100×50用　50ケ入り

## 防振ハンガ




1ケース100入り

## ミニハンガ　H=50




60・65×30用　50ケ入り
75×45用　50ケ入り
100×50用　50ケ入り

## 特殊LGフックハンガ




1ケース250入り

## 新吊元ロック



ライトゲージ t 3.2まで
H型鋼フランジ厚20㎜まで
1ケース250入り

## 特殊クリップ




10㎜用　S2000ケ入り・W1000ケ入り
15㎜用　S2000ケ入り・W1000ケ入り
20㎜用　S2000ケ入り・W1000ケ入り

## 特殊クリップ




60・65㎜用　S500ケ入り・W300ケ入り
75㎜用　S300ケ入り・W150ケ入り
100㎜　S200ケ入り・W100ケ入り

## 特殊クリップ




C-25用　S1000ケ入り　W500ケ入り
C-19用　S1500ケ入り　W1000ケ入り

## 振れ止めクリップ



1ケース200入り