

環境にも配慮した太陽充電で 省エネの標示盤

100のメッセージを表示できる!



昇降時



下降時

油圧式
昇降装置

LE-14FT



※固定式を別注にて受け承ります。
※パーツの取替えは純製品をお使い下さい。

メッセージ表示

00	この先	工事中		33	工事中	徐行		66	段差有	
01	この先	工事中	右へ→	34	工事中	徐行	注意!	67	除雪中	
02	この先	工事中	←左へ	35	工事中	最徐行		68	除雪員	作業中
03	この先	工事中	徐行	36	工事中	最徐行	注意!	69	幅員減	減少
04	この先	工事中	最徐行	37	工事中	通行止		70	車線減	減少
05	この先	工事中	注意!	38	工事中	通行止	注意!	71	スリップ	注意!
06	この先	工事中	通行止	39	工事中	出入口		72	凍結	注意!
07	この先	工事中	段差有	40	工事中	出入口	注意!	73	横風	注意!
08	この先	作業中		41	工事中	段差有		74	落石	注意!
09	この先	作業中	右へ→	42	工事中	段差有	注意!	75	走行	注意!
10	この先	作業中	←左へ	43	工事中	幅員減	減少	76	注意!	
11	この先	作業中	徐行	44	工事中	車線減	減少	77	出入口	
12	この先	作業中	最徐行	45	作業中	とまれ		78	とまれ	
13	この先	作業中	注意!	46	作業中	右へ→		79	散水中	
14	この先	作業中	通行止	47	作業中	←左へ		80	工事車両	出入口
15	この先	作業中	段差有	48	作業中	注意!		81	回り道	→→→
16	この先	徐行		49	作業中	徐行		82	回り道	→→→
17	この先	徐行	注意!	50	作業中	徐行	注意!	83	工事区間	始まり
18	この先	最徐行		51	作業中	最徐行		84	工事区間	終わり
19	この先	最徐行	注意!	52	作業中	最徐行	注意!	85	左折禁止	
20	この先	通行止		53	作業中	通行止		86	右折禁止	
21	この先	通行止	注意!	54	作業中	通行止	注意!	87	駐車場	
22	この先	除雪中		55	作業中	出入口	注意!	88	水道工事	
23	この先	除雪中	注意!	56	作業中	段差有		89	電話工事	
24	この先	出入口		57	作業中	段差有	注意!	90	電気工事	
25	この先	出入口	注意!	58	作業中	幅員減	減少	91	ガス工事	
26	この先	スリップ	注意!	59	作業中	幅員減	減少	92	下水工事	
27	この先	凍結	注意!	60	片側	交互		93	維持工事	
28	この先	信号機	あり	61	右側	→→→		94	道路工事	
29	工事中			62	左側	←←←		95	舗装工事	
30	工事中	右へ→		63	徐行			96	緊急工事	
31	工事中	←左へ		64	最徐行			97	橋梁工事	
32	工事中	注意!		65	通行止			98	高架工事	
								99	法面工事	

- 表示入力は数字を選ぶだけの簡単操作。
- 表示輝度はソーラー発電素子により自動で2段階に変化。
周囲が昼間の明るさの約20分の1(夕暮れ時)になったら、LED輝度を4分の1に減光、夜間の
ギラギラ感を防止します。
- バッテリーは、11V以下になると充電をお願いする警報を表示。10.5V以下になると、バッテリー
を保護するため回転灯もLED表示も動作を停止します。

特徴

- 電源のない場所でもバッテリーで長時間表示できます。
(無日照:約12日間)
- 大型ソーラーで太陽光充電ができ、電源メンテナンスが
軽減されます。
- 超高輝度LED採用、昇降装置により、遠方からでもハッキリ
視認できます。
- 文字表示は380mm×960mmの大型画面!
- メッセージは100の中から選択して、表示設定ができます。
- バッテリー過放電防止回路、夜間の輝度減光回路、視認性確
保の大型ひしを設けるなど、各所に工夫を凝らしました。

仕様

表示部	模型3文字表示/表示画面サイズ:380mm×960mm
表示素子	超高輝度黄色LEDを1,536個使用 ソウルセミコン製 輝度:9,300mcd(代表値) /半値角度:15度/中心波長:590nm(黄色)
メッセージ	1メッセージ最大3画面の表示が可能(3文字×3画面) 2画面動作は点滅表示(約1秒点灯→約0.5秒消灯) 3画面動作は点滅表示(約0.5秒点灯→約0.5秒消灯)
電源	ジーエス・ユアサ製 DC12V/100AH
充電器	ジーエス・ユアサ製 DC12V/10A
バッテリー動作時間	無日照で約12日動作可能(警告灯は除く)
ソーラー発電素子	シリコン多結晶素子(125mm×62.5mm)を36枚 直列に接続して使用 仕様:最大出力動作電圧(V _{pm}):16.7V :最大出力(P _m):35.0W :最大出力動作電流(I _{pm}):2,100mA
寸法・重量	昇降機構は信頼性の高い油圧フット式を採用 格納時:1,200mm×1,100mm×2,302mm (ソーラー上部まで) 上昇時:1,200mm×1,100mm×2,952mm (ソーラー上部まで) 重量:250kg
標示版	ガルバリウム鉄板ベースの高輝度反射シート貼り (中央板、#213、#311-F)

※カタログに記載の内容は製品改良等の為、予告なく変更される場合がありますのでご了承下さい。
※各製品の色は、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合もあります。