

ELEPHANT チェーンレバーホイス

象印強力レバー Y A 型

0.8t~9t まで **ラインアップ**

V級 チェーン採用

※ 最小破断応力1000N/mm²

史上最強ロードチェーン搭載!!
簡単操作のワンタッチ遊転自動ブレーキ機能



安全性向上のため
最新型上下安全フック

YA型



従来品



JQA-1547

高強度熱処理チェーン専門メーカー



象印 **チェンブック** 株式会社

特 長

JIS B8812 等級V

史上最強を誇るロードチェーンを採用!

ワンタッチ遊転を採用!

簡単操作で、作業効率をアップさせる
象印独自のワンタッチ遊転機構

カミコミ防止!

ブレーキ周りを防錆処理で
噛み込みを防止!

頑丈な外れ止め金具!

フック先端部を短くすることで
ワイヤーをはずれにくくしました。

操作性アップ!

ハンドル上部に丸みをつ
けて操作性を向上!

ワンタッチ遊転機構



切換えつまみを(UP)にする。レバーを操作すると下フックは巻き上げられます。




チェーンが無負荷の状態で切換えつまみを(N)にするだけで遊転状態になります。



切換えつまみを(DOWN)にする。レバーを操作すると下フックは巻き下げられます。




■寸法図




YA-80/100

※()内数字はYA-100の寸法です。



YA-160/320

※()内数字はYA-320の寸法です。



YA-630/900

※()内数字はYA-900の寸法です。

■仕様

型式	YA-80	YA-100	YA-160	YA-320	YA-630	YA-900
商品コード	YA-00815	YA-01015	YA-01615	YA-03215	YA-06315	YA-09015
定格荷重(t)	0.8	1	1.6	3.2	6.3	9
標準揚程(m)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
フック間最小距離(mm)	290	312	352	420	564	689
手巻力量(N) [kgf]	294[30]	363[37]	353[36]	432[44]	441[45]	451[46]
ロードチェーン	線径(mm)	5.6	5.6	7.1	9.0	9.0
	掛数	1	1	1	2	3
自重(kg)	6.0	6.2	9.2	15.5	26.5	42.0

※JIS B 8812 破的強さ試験より



象印チェンボック株式会社
URL: <http://www.elephant.co.jp>

本 社 ・ 工 場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL.(072) 365-7771 FAX.(072) 367-2053
札幌営業所 TEL.(011) 824-2821 FAX.(011) 824-3115
仙台営業所 TEL.(022) 284-5610 FAX.(022) 284-5603
北関東営業所 TEL.(048) 527-3086 FAX.(048) 527-3058
東京営業所 TEL.(03) 3633-0176 FAX.(03) 3633-1583
名古屋営業所 TEL.(052) 916-1801 FAX.(052) 915-6720
大阪営業所 TEL.(072) 365-7771 FAX.(072) 367-2053
広島営業所 TEL.(082) 292-6775 FAX.(082) 291-9309
福岡営業所 TEL.(092) 595-8880 FAX.(092) 595-8882



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある
取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

テクニカル相談室

【技術的ご質問】0120-911-232 【営業的ご質問】0120-984-204(平日9~12時 13~16時45分)
FAX. 0120-911-832 電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2019.3.10,000(株)