

象印 チェーンスリング100 ピンタイプ

高強度熱処理チェーン専門メーカー“象印” が作ったチェーンスリング

耐食性に強い白いロードチェーン!! 軽く強い使い勝手のよい形状

- 史上最強“プラスV級”ロードチェーン採用
※安全率5倍以上

- 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理
が優れた経済性を発揮

- 0.5tシリーズを追加。より充実した
ラインナップからお選び頂けます

2-W-H

4-T-H

1-S-H

1-H-H

スリングフックの
開口寸法が**ワイド**に!!



ISO9001
JQA-1547



高強度熱処理チェーン専門メーカー

象印 **チェンブロック** 株式会社


旧型に比べて開口部寸法が広くなり
使いやすくなりました。



象印チェーンスリング100 (ピンタイプ)


象印チェーンスリング100 [標準セット品]

■1本吊り



型式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	標準長さ L (m)	自重 (kg)
1-S-H-5	0.5	5	1.5	1.0
1-S-H-6.3	1.0	6.3	1.5	2.5
1-S-H-8	2.0	8	1.5	4.0


■2本吊り



型式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	標準長さ L (m)	自重 (kg)
2-W-H-5	1.0	5	1.5	1.9
2-W-H-6.3	2.0	6.3	1.5	4.2
2-W-H-8	4.0	8	1.5	5.4

※この表の使用荷重は最大値です。
条件別の使用荷重は下表をご参照ください。

■4本吊り (3本吊り)



型式	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)	標準長さ L (m)	自重 (kg)
4-T-H-5 (3-T-H-5)	1.5	5	1.5	5.1 (4.0)
4-T-H-6.3 (3-T-H-6.3)	3.0	6.3	1.5	9.4 (7.6)
4-T-H-8 (3-T-H-8)	6.0	8	1.5	15.2 (12.2)

※この表の使用荷重は最大値です。
条件別の使用荷重は下表をご参照ください。


※3本吊りもあります。

象印チェーンスリング100 [使用荷重] (t)

吊り方 チェーンの線径 (mm)	金具掛け						
	1本吊り	2本吊り		3本吊り・4本吊り			
		つり角度 (α)		つり角度 (α)			
		60°	90°	120°	60°	90°	120°
5.0	0.5	0.85	0.7	0.5	1.25	1.05	0.75
6.3	1.0	1.7	1.4	1.0	2.5	2.1	1.5
8.0	2.0	3.4	2.8	2.0	5.0	4.2	3.0

象印チェーンスリング100 [構成金具]


■マスターリンク (S)



つなぎピン P2 を用いて、
直接チェーンを取り付けます。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			
		p	a	m	t
S-5	0.5	115.5	45	70	11
S-6	1.0	156	60	90	15
S-8	2.0	173	58	90	16

■マスターリンク (W)




つなぎピン P1 つなぎピン P2 を用いて、
直接チェーンを取り付けます。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			
		p	a	m	t
W-5	1.0	97	45	80	13
W-6	2.0	114	60	90	15
W-8	4.0	137	70	110	18

※この表の使用荷重は最大値です。
条件別の使用荷重は左下表をご参照ください。

■マスターリンク (T)




つなぎ金具用ボルトナット BN ※つなぎ金具 A または B が必要です。

型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			
		p	a	m	t
T-5	2.0	107	50	83	14
T-6	4.0	140	54	110	20
T-8	8.0	160	80	125	22


※この表の使用荷重は最大値です。
条件別の使用荷重は左下表をご参照ください。

■チェーン (C10)



型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)			
		D	P	A	B
C10-5	0.5	5	15.0	6.3	17.0
C10-6.3	1.0	6.3	19.0	7.9	22.0
C10-8	2.0	8	24.0	10.0	26.5


■スリングフック (H)



つなぎピン P2 ※グラブフック (G) もあります。


型式	使用荷重 (t)	寸法 (mm)					
		p	D	o	h	t	k
H-5A	0.5	75	36	23.5	16	13	72.5
H-6A	1.0	85.5	43	29.5	22	16	88
H-8A	2.0	104.5	53	37.5	29	22	114.5

■つなぎ金具 A



型式	使用荷重 (t)	チェーン 線径 (mm)	寸法 (mm)				
			φj	H	A	B	K
A-5	0.5	5.0	41	28	21	6.5	6.3
A-6	1.0	6.3	49.5	36	26	11	7.5

■つなぎ金具 B



型式	使用荷重 (t)	チェーン 線径(mm)	寸法 (mm)				
			φj	H	A	B	K
B-5	1.0	5.0	41	28	41	6.5	6.3
B-6	2.0	6.3	49.5	36	50	11	7.5



高強度熱処理チェーン専門メーカー

象印チェーン株式会社

URL: <http://www.elephant.co.jp>



注意

製品のご使用に際しては、梱包の中にある
取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

●システムで省力化に奉仕する象印特約店

■ 本 社 ・ 工 場	〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
■ 札幌営業所	TEL (072) 365-7771 FAX (072) 367-2053
■ 仙台営業所	TEL (011) 824-2821 FAX (011) 824-3115
■ 北関東営業所	TEL (022) 284-5610 FAX (022) 284-5603
■ 東京営業所	TEL (048) 527-3086 FAX (048) 527-3058
■ 静岡営業所	TEL (03) 3633-0176 FAX (03) 3633-1583
■ 名古屋営業所	TEL (054) 286-3128 FAX (054) 286-3129
■ 大阪営業所	TEL (052) 916-1801 FAX (052) 915-6720
■ 広島営業所	TEL (072) 365-7771 FAX (072) 367-2053
■ 福岡営業所	TEL (082) 292-6775 FAX (082) 291-9309
	TEL (092) 595-8880 FAX (092) 595-8882

テクニカル相談室 TEL. ☎ 0120-911-232 FAX. ☎ 0120-911-832 (土日祝を除く。8:00~18:00) 電子メールでのお問い合わせ e-call@elephant.co.jp

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2010.4. 10,000 (SY)