

接着剤



L065L

L066



L080



L081L



L085

ボンドクイック (コニシ株式会社)

L065L 5分 タイプ 15 g ¥1,000

硬化開始 4分
固定時間 15分
実用強度 40分
※この商品の輸出は、お取扱いきません。

L066 30分 タイプ 15 g ¥1,000

硬化開始 25分
固定時間 45分
実用強度 60分
※この商品の輸出は、お取扱いきません。

ハイスーパー (セメダイン株式会社)

L080 5分 タイプ 6 g ¥530

硬化開始 5分
固定時間 15分
実用強度 90分
※この商品の輸出は、お取扱いきません。

L081L 30分 タイプ 15 g ¥970

硬化開始 30分
固定時間 40分
実用強度 90分
※この商品の輸出は、お取扱いきません。

アラルダイト (ハンツマン・ジャパン株式会社)

L085 ラピッド 30 g ¥1,530

硬化開始 4分
固定時間 20分
実用強度 60分
※この商品の輸出は、お取扱いきません。

ゲージ



I020

I022



I033

I030

I020 SM-528 (TECLOCK) ¥14,200

サイズ : 95×130mm
測定範囲 : 0~20mm
最小表示 : 0.01mm

I022 Q-1 (PEACOCK) ¥33,800

サイズ : 90×140mm
測定範囲 : 0~25mm
最小表示 : 0.05mm

I033 AD-5764A-150 (エー・アント・テイ) ¥4,680

サイズ : 235×76mm
測定範囲 : 0~150mm
最小表示 : 0.01mm
器差 : ±0.03mm
付属 : SR-44ボタン電池 1ヶ

I030 PK1012APX (Mitsutoyo) ¥17,000

サイズ : 94×53mm
測定範囲 : 0~12mm
最小表示 : 0.01mm
器差 : ±0.02mm
付属 : SR-44ボタン電池 1ヶ