接着剤

L065L



L066



ボンドクイック（コニシ株式会社）

L065L	5分 タイプ	15ｇ	¥1,000

硬化開始　4分
固定時間　15分
実用強度　40分
※この商品の輸出は、お取扱いできません。

L066	30分 タイプ	15ｇ	¥1,000

硬化開始　25分
固定時間　45分
実用強度　60分
※この商品の輸出は、お取扱いできません。

L080



L081L



ハイスーパー　（セメダイン株式会社）

L080	5分 タイプ	6ｇ	¥530

硬化開始　5分
固定時間　15分
実用強度　90分
※この商品の輸出は、お取扱いできません。

L081L	30分 タイプ	15ｇ	¥970

硬化開始　30分
固定時間　40分
実用強度　90分
※この商品の輸出は、お取扱いできません。

L085



アラルダイト　（ハンツマン・ジャパン株式会社）

L085	ラピッド	30ｇ	¥1,530

硬化開始　4分
固定時間　20分
実用強度　60分
※この商品の輸出は、お取扱いできません。

ゲージ

I020



I022

I033



I030

I020　SM-528　（TECLOCK）　¥14,200

サ イ ズ　：95×130mm
測定範囲　：0～20mm
最小表示　：0.01mm

I022　Q-1　（PEACOCK）　¥33,800

サ イ ズ　：90×140mm
測定範囲　：0～25mm
最小表示　：0.05mm

I033　AD-5764A-150（エー・アンド・デイ）　¥4,680

サ イ ズ　：235×76mm
測定範囲　：0～150mm
最小表示　：0.01mm
器　　差　：±0.03mm
付　　属　：SR-44ボタン電池 1ヶ

I030　PK1012APX　（Mitsutoyo）　¥18,000

サ イ ズ　：94×53mm
測定範囲　：0～12mm
最小表示　：0.01mm
器　　差　：±0.02mm
付　　属　：SR-44ボタン電池 1ヶ