

水洗研磨機



機械の画像は、現行モデルとは若干異なります。予めご了承下さい。



機械の画像は、現行モデルとは若干異なります。予めご了承下さい。



機械の画像は、現行モデルとは若干異なります。予めご了承下さい。

可変速タイプは、真珠の研磨量に関わらず真珠研磨の攪拌率を調整できます。攪拌率の調節により、変形珠の研磨時にみられる一定部分研磨を避け、真珠層表面を効率良く研磨することが出来ます。

※[角桶(木製)] 製造中止のお知らせ。

永らく水洗研磨機用として取り扱っておりました上記の写真3枚に掲載しております[角桶]ですが、誠に残念ではございますが桶を作って頂いておりました職人が、高齢となり引退されました。何卒ご了承のほどお願いいたします。

★ E001 1槽式水洗研磨機 ※要見積り品

サイズ : 520×350×450mm
回転数 : 90rpm
重量 : 22kg
電源 : 100V

If you use this product outside of Japan, you will need to convert the voltage to 100V using a step-down transformer suitable for your region.

★ E002 2槽式水洗研磨機 ※要見積り品

サイズ : 520×630×510mm
回転数 : 90rpm
重量 : 40kg
電源 : 100V

If you use this product outside of Japan, you will need to convert the voltage to 100V using a step-down transformer suitable for your region.

★ E003 1槽式水洗研磨機 可変速 ※要見積り品

サイズ : 440×350×900mm
回転数 : 0-170rpm
重量 : 32kg
電源 : 100V

※回転制御インバーター

If you use this product outside of Japan, you will need to convert the voltage to 100V using a step-down transformer suitable for your region.

★ E004 2槽式水洗研磨機 可変速 ※要見積り品

サイズ : 520×630×900mm
回転数 : 0-170rpm
重量 : 50kg
電源 : 100V

※回転制御インバーター

If you use this product outside of Japan, you will need to convert the voltage to 100V using a step-down transformer suitable for your region.

※海外仕様 (220V/240V用トランス付) について

製造メーカーの廃盤に伴い、海外仕様のダウントランス付き機種種の製造できなくなり、廃盤となりました。海外で使用される時は、市販のダウントランスをご使用ください。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。



F004 塩ビ桶 *専用フランジ付 ¥56,000

サイズ : 直径215mm×H300mm
重量 : 3.5kg

F006 フランジ *塩ビ桶用仕様 ¥6,500

(水洗研磨機に塩ビ桶を接合する為の 取付け用金具)

研磨機本体を永くご使用頂く為、フランジに問題を感じたら、早目に交換して下さい。