

## 高速研磨機

E056



バレル槽可動部



♪ E056 HS-1-2V ¥800,000

サイズ：460×420×710mm  
電 源：100V（家庭用 単相電源）  
電源周波数(50Hz・60Hz)確認が必要になります。  
重 量：70kg  
回 転 数：290rpm  
モーター容量：0.4KW

付 属 品：八角ウレタン製バレル槽（1L） 2個

60分タイマー付 最大研磨量：50匁

If you use this product outside of Japan, you will need to convert the voltage to 100V using a step-down transformer suitable for your region.

E057



♪ E057 HS-1-4V ¥1,650,000

サイズ：758×585×870mm  
電 源：AC200V 三相（動力電源）  
重 量：150kg  
回 転 数：0-270rpm（インバーター制御）  
モーター容量：0.75KW

付 属 品：八角ウレタン製バレル槽（1L） 4個

60分タイマー付 最大研磨量：100匁

Cannot be used with household power sources, three-phase power source needed.  
If this product is used outside of Japan, it must be converted to a three-phase voltage of 200V using a three-phase power step-down transformer suitable for the region.

E059



バレル槽可動部



♪ E059 HS-R401B ※価格は、お問い合わせ下さい。

サイズ：1420×942×1175mm  
電 源：AC200V 三相（動力電源）  
重 量：500kg  
回 転 数：0-180rpm（インバーター制御）  
モーター容量：2.2KW

付 属 品：六角鉄製バレル槽（8.5L） 4個  
（ゴムライニング張り）

バレル槽固定式・上部扉ロック付

受注生産の為、納期に時間が掛かります。

60分タイマー付 最大研磨量：870匁

※メーカー標準モデルを 真珠加工に適した改良モデルです。

Cannot be used with household power sources, three-phase power source needed.  
If this product is used outside of Japan, it must be converted to a three-phase voltage of 200V using a three-phase power step-down transformer suitable for the region.

各機種には梱包費・送料・搬入費は含まれておりません。（実費要見積もり）  
海外への輸出の際には専用トランスもご用意出来ます。（実費要見積もり）

## 高速研磨機用ソフトメディア（乾式用チップ）



仕上げ用ソフトメディア

♪ G500 SFP-8T（共摺未加工） ¥22,000 /1箱(20kg)

※独自の共摺り加工を行えるユーザー様向けです。

♪ G502T SFP-8T（1H） ¥23,500 /1箱(20kg)

※若干の共摺り加工が必要です。

G502TC SFP-8T（5H） ¥9,200 /1袋(5kg)

♪ ロット価格 20kg ¥35,000

※現状の状態にて艶出し研磨が可能です。