

高速研磨機

E056



パレル槽可動部



付 属 品 :
八角ウレタン製パレル槽 (1L) 2個
60分タイマー付 最大研磨量: 約50匁

♪ E056 HS-1-2V ※価格は、お問い合わせ下さい。

サ イ ズ : 460×420×710mm
電 源 : 100V (家庭用 単相電源)
電源周波数 (50Hz・60Hz) 確認が必要になります。
重 量 : 70kg
回 転 数 : 290rpm
モーター容量 : 0.4KW

If you use this product outside of Japan, you will need to convert the voltage to 100V using a step-down transformer suitable for your region.

E057



付 属 品 :
八角ウレタン製パレル槽 (1L) 4個
60分タイマー付 最大研磨量: 約100匁

♪ E057 HS-1-4V (三相/200V) ※価格は、お問い合わせ下さい。

サ イ ズ : 758×585×870mm
電 源 : AC200V 三相 (動力電源)
重 量 : 150kg
回 転 数 : 0-270rpm (インバーター制御)
モーター容量 : 0.75KW

Cannot be used with household power sources, three-phase power source needed.

If this product is used outside of Japan, it must be converted to a three-phase voltage of 200V using a three-phase power step-down transformersuitable for the region.

♪ E057-1P-200V HS-1-4V (単相/200V) ※価格は、お問い合わせ下さい。

サ イ ズ : 758×585×870mm
電 源 : 200~220V (家庭用 単相電源)
重 量 : 150kg
回 転 数 : 0-270rpm (インバーター制御)
モーター容量 : 0.75KW

※三相 (動力) 電源の供給が難しい地域・物件向けです。
メーカー標準モデルを 弊社オリジナル改良モデルです。

⚠ 注 : 三相 (動力電源) に比べ、消費電流が約1.6倍増加します。

For areas and properties where it is difficult to supply three-phase power.
This is our original improved model of the manufacturer's standard model.

⚠ Note: Compared to three-phase (power supply), the current consumption is approximately 1.6 times higher.

E059



パレル槽可動部



付 属 品 :
六角鉄製パレル槽 (8.5L) 4個
(ゴムライニング張り)
60分タイマー付 最大研磨量: 約870匁

♪ E059 HS-R40IB ※価格は、お問い合わせ下さい。

サ イ ズ : 1420×942×1175mm
電 源 : AC200V 三相 (動力電源)
重 量 : 500kg
回 転 数 : 0-180rpm (インバーター制御)
モーター容量 : 2.2KW

パレル槽固定式・上部扉ロック付
受注生産の為、納期に時間が掛かります。

※メーカー標準モデルを 真珠加工に適した改良モデルです。

Cannot be used with household power sources, three-phase power source needed.
If this product is used outside of Japan, it must be converted to a three-phase voltage of 200V using a three-phase power step-down transformersuitable for the region.

各機種には梱包費・送料・搬入費は含まれておりません。(実費要見積もり)
海外への輸出の際には専用トランスもご用意出来ます。(実費要見積もり)

高速研磨機用ソフトメディア (乾式用チップ)



仕上げ用 ソフトメディア

♪ G500 SFP-8T (共摺未加工) ¥24,200 /1箱 (20kg)

※独自の共摺り加工を行えるユーザー様向けです。

♪ G502T20 SFP-8T (1H) ¥26,000 /1箱 (20kg)

※若干の共摺り加工が必要です。

G502TC SFP-8T (5H) ¥10,600 /1袋 (5kg)

♪ ロット価格 1箱/20kg ¥40,400

※現状の状態にて艶出し研磨が可能です。