

## フォーク兼用バケット ガルーダ

・現場の必需品

・つかむ すくうを1台で



■主な仕様

形式	GA-30	GA-40	GA-50	GA-60	GA-120	GA-200	GA-230	GA-300
本体クラスの目安 [t]	0.1~0.12	0.14~0.18	0.20	0.25	0.45	0.70	0.90	1.20
全長 [mm]	設計による	780	780	1030	1320	1515	1515	1530
全幅 [mm]		630	630	697	937	1166	1266	1376
全高 [mm]		860	860	1035	1296	1585	1585	1605
開口幅 [mm]		740	740	1050	1400	1755	1755	1755
重量 [kg]		240	240	350	820	1400	1500	1710
取付台車 油圧ショベルクラス	3 t 以下	4 t	5 t	6 t	12 t	20 t	23 t	30~35 t
バケット容量 (旧JIS) [m <sup>3</sup> ]	0.12以下	0.16	0.20	0.25	0.45	0.70	0.90	1.2
(新JIS)	0.10以下	0.14	0.16	0.28	0.50	0.80	1.0	1.4
取付メーカー	各メーカー専用機	兼用型	兼用型	兼用型	兼用型	兼用型	各メーカー専用機	各メーカー専用機
仕様油圧 [MPa]	20.7	20.7	20.7	27.8	34.3	34.3	34.3	34.3

※クラスが異なる油圧ショベルは取付けることができません。  
 ※仕様は改良のために予告なく変更することがあります。  
 ※スケルトン・旋回仕様も制作可能です。詳しくはお問い合わせください。