

黄銅熱間等辺アングル KS-R（開明伸銅(株)規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実貫重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ				kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	
A	B	B	長さ						
1.2	x 9.5	x 9.5	x 4000	0.8	300	± 0.2	± 0.2	不可	
1.2	x 13	x 13	x 4000	1.1	300	± 0.2	± 0.2	不可	
1.2	x 15	x 15	x 4000	1.2	300	± 0.2	± 0.2	不可	
1.2	x 16	x 16	x 4000	1.3	300	± 0.2	± 0.25	不可	
1.2	x 19	x 19	x 4000	1.5	300	± 0.2	± 0.25	不可	
1.2	x 25	x 25	x 4000	2.0	300	± 0.2	± 0.3	不可	
1.5	x 15	x 15	x 4000	1.5	200	± 0.2	± 0.2	不可	
1.5	x 25	x 25	x 4000	2.5	200	± 0.2	± 0.3	不可	
2	x 15	X 15	x 4000	1.9	170	± 0.2	± 0.2	不可	
2	x 20	X 20	x 4000	2.6	170	± 0.2	± 0.25	不可	
2	x 25	X 25	x 4000	3.3	170	± 0.2	± 0.3	不可	
2	x 30	X 30	x 4000	4.0	170	± 0.2	± 0.3	不可	
3	x 9	x 9	x 4000	1.6	150	± 0.2	± 0.2	不可	在庫のみ
3	x 15	x 15	x 4000	2.8	150	± 0.2	± 0.2	不可	
3	x 20	x 20	x 4000	3.8	150	± 0.2	± 0.25	不可	
3	x 25	x 25	x 4000	4.8	150	± 0.2	± 0.3	不可	
3	x 30	x 30	x 4000	5.9	150	± 0.2	± 0.3	不可	
3	x 40	x 40	x 4000	7.9	150	± 0.2	± 0.4	不可	
4	x 40	x 40	x 4000	10.4	150	± 0.2	± 0.4	不可	
5	x 30	x 30	x 4000	9.4	150	± 0.2	± 0.3	不可	
5	x 40	x 40	x 4000	12.8	150	± 0.2	± 0.4	不可	
5	x 50	x 50	x 4000	16.2	150	± 0.2	± 0.5	不可	
6	x 50	x 50	x 4000	19.2	150	± 0.2	± 0.5	不可	
6	x 60	x 60	x 4000	23.3	150	± 0.2	± 0.6	不可	