

黄銅熱間平角棒 KS-B（開明伸銅株規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ				kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考	
A	B	長さ								
2	x	16	x	2000	0.6	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	x	18	x	2000	0.7	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	x	20	x	2000	0.7	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	x	25	x	2000	0.9	130	± 0.2	± 0.3	不可	ノークレーム品
2.5	x	9	x	2,000	0.4	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
2.5	x	12	x	2000	0.6	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
3	x	4.5	x	2000	0.3	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
3	x	6	X	4000	0.7	130	± 0.2	± 0.2	○	ノークレーム品
3	x	8	X	4000	0.9	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x	9	X	4000	1.0	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x	10	X	4000	1.1	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x	12	X	4000	1.3	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x	15	X	4000	1.6	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x	16	X	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.25	○	
3	x	18	X	4000	1.9	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	x	19	X	4000	2.0	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	x	20	X	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	x	22	X	4000	2.3	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	x	25	X	4000	2.6	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	x	30	X	4000	3.1	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	x	32	X	4000	3.3	40	± 0.2	± 0.32	○	
3	x	35	X	4000	3.6	30	± 0.2	± 0.35	○	
3	x	38	X	4000	3.9	30	± 0.2	± 0.38	○	
3	x	40	X	4000	4.1	30	± 0.2	± 0.4	○	
3	x	45	X	4000	4.6	30	± 0.2	± 0.45	○	
3	x	50	X	4000	5.1	30	± 0.2	± 0.5	○	
4	x	6	x	4000	0.9	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x	7	x	4000	1.0	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x	8	x	4000	1.1	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x	9	x	4000	1.3	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x	10	x	4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x	12	x	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x	15	x	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
4	x	16	x	4000	2.2	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	x	18	x	4000	2.5	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	x	20	x	4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	x	25	x	4000	3.4	40	± 0.2	± 0.3	○	
4	x	30	x	4000	4.1	30	± 0.2	± 0.3	○	
4	x	35	x	4000	4.8	30	± 0.2	± 0.35	○	
4	x	40	x	4000	5.5	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
4	x	50	x	4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.5	○	