黄銅熱間平角棒 KS-B (開明伸銅㈱規格品) ※C3604BE-F 相当品

サイズ表記入の表示重量は参考として出荷時は 現物実貫重量にて受渡しさせて頂きます。

		サイ	ズ		kg / 本	増値	A	 公差	В	 公差	切断売り	備考
Α		В		長さ								
2	Х	16	Х	2000	0.6	130	±	0.2	±	0.25	不可	ノークレーム品
2	Х	18	Х	2000	0.7	130	±	0.2	土	0.25	不可	ノークレーム品
2	Х	20	Х	2000	0.7	130	土	0.2	土	0.25	不可	ノークレーム品
2	Х	25	Х	2000	0.9	130	土	0.2	土	0.3	不可	ノークレーム品
2.5	Х	9	Х	2,000	0.4	130	H	0.2	±	0.2	不可	ノークレーム品
2.5	Х	12	Х	2000	0.6	130	H	0.2	±	0.2	不可	ノークレーム品
3	Χ	4.5	Х	2000	0.3	130	H	0.2	土	0.2	不可	ノークレーム品
3	Х	6	Χ	4000	0.7	130	+I	0.2	土	0.2	0	ノークレーム品
3	Χ	8	Χ	4000	0.9	50	H	0.2	±	0.2	0	
3	Х	9	Χ	4000	1.0	50	±	0.2	土	0.2	0	
3	Х	10	Χ	4000	1.1	50	±	0.2	±	0.2	0	
3	Х	12	Χ	4000	1.3	50	+I	0.2	土	0.2	0	
3	Χ	15	Χ	4000	1.6	50	$^{+}$	0.2	±	0.2	0	
3	Х	16	Χ	4000	1.7	50	+I	0.2	土	0.25	0	
3	Χ	18	Χ	4000	1.9	40	H	0.2	±	0.25	0	
3	Х	19	Χ	4000	2.0	40	+I	0.2	土	0.25	0	
3	Χ	20	Χ	4000	2.1	40	H	0.2	土	0.25	0	
3	Х	22	Χ	4000	2.3	40	+I	0.2	土	0.3	0	
3	Χ	25	Χ	4000	2.6	40	H	0.2	土	0.3	0	
3	Χ	30	Χ	4000	3.1	40	土	0.2	土	0.3	0	
3	Χ	32	Χ	4000	3.3	40	土	0.2	土	0.32	0	
3	Χ	35	Χ	4000	3.6	30	±	0.2	土	0.35	0	
3	Χ	38	Χ	4000	3.9	30	土	0.2	土	0.38	0	
3	Χ	40	Χ	4000	4.1	30	±	0.2	土	0.4	0	
3	Χ	45	Χ	4000	4.6	30	+	0.2	±	0.45	0	
3	Χ	50	Χ	4000	5.1	30	±	0.2	土	0.5	0	
									ļ			
4	Χ	6	Χ	4000	0.9	50	±	0.2	土	0.2	0	
4	Χ	7	Χ	4000	1.0	50	±	0.2	<u>±</u>	0.2	0	
4	Χ	8	Χ	4000	1.1	50	<u>±</u>	0.2	<u>±</u>	0.2	0	
4	Χ	9	Χ	4000	1.3	50	±	0.2	<u>±</u>	0.2	0	
4	Χ	10	Χ	4000	1.4	50	土	0.2	土	0.2	0	
4	Χ	12	Χ	4000	1.7	50	<u>±</u>	0.2	<u>±</u>	0.2	0	
4	Χ	15	Χ	4000	2.1	40	土	0.2	<u>±</u>	0.2	0	
4	Χ	16	Χ	4000	2.2	40	±	0.2	<u>±</u>	0.25	0	
4	Χ	18	Χ	4000	2.5	40	<u>±</u>	0.2	土	0.25	0	
4	Χ	20	Χ	4000	2.8	40	±	0.2	<u>±</u>	0.25	0	
4	Χ	25	Χ	4000	3.4	40	土	0.2	土	0.3	0	
4	Χ	30	Χ	4000	4.1	30	<u>±</u>	0.2	土	0.3	0	
4	Χ	35	Χ	4000	4.8	30	土	0.2	土	0.35	0	
4	Χ	40	Χ	4000	5.5	ベース	<u>±</u>	0.2	土	0.4	0	
4	Х	50	Χ	4000	6.8	ベース	土	0.2	土	0.5	0	