

黄銅熱間平角棒 KS-B（開明伸銅株規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考
A	B	長さ						
2	x 16	x 2000	0.6	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	x 18	x 2000	0.7	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	x 20	x 2000	0.7	130	± 0.2	± 0.25	不可	ノークレーム品
2	x 25	x 2000	0.9	130	± 0.2	± 0.3	不可	ノークレーム品
2.5	x 9	x 2,000	0.4	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
2.5	x 12	x 2000	0.6	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
3	x 4.5	x 2000	0.3	130	± 0.2	± 0.2	不可	ノークレーム品
3	x 6	X 4000	0.7	130	± 0.2	± 0.2	○	ノークレーム品
3	x 8	X 4000	0.9	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x 9	X 4000	1.0	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x 10	X 4000	1.1	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x 12	X 4000	1.3	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x 15	X 4000	1.6	50	± 0.2	± 0.2	○	
3	x 16	X 4000	1.7	50	± 0.2	± 0.25	○	
3	x 18	X 4000	1.9	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	x 19	X 4000	2.0	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	x 20	X 4000	2.1	40	± 0.2	± 0.25	○	
3	x 22	X 4000	2.3	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	x 25	X 4000	2.6	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	x 30	X 4000	3.1	40	± 0.2	± 0.3	○	
3	x 32	X 4000	3.3	40	± 0.2	± 0.32	○	
3	x 35	X 4000	3.6	30	± 0.2	± 0.35	○	
3	x 38	X 4000	3.9	30	± 0.2	± 0.38	○	
3	x 40	X 4000	4.1	30	± 0.2	± 0.4	○	
3	x 45	X 4000	4.6	30	± 0.2	± 0.45	○	
3	x 50	X 4000	5.1	30	± 0.2	± 0.5	○	
4	x 6	x 4000	0.9	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x 7	x 4000	1.0	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x 8	x 4000	1.1	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x 9	x 4000	1.3	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x 10	x 4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x 12	x 4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
4	x 15	x 4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
4	x 16	x 4000	2.2	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	x 18	x 4000	2.5	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	x 20	x 4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
4	x 25	x 4000	3.4	40	± 0.2	± 0.3	○	
4	x 30	x 4000	4.1	30	± 0.2	± 0.3	○	
4	x 35	x 4000	4.8	30	± 0.2	± 0.35	○	
4	x 40	x 4000	5.5	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
4	x 50	x 4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.5	○	