

## 黄銅熱間平角棒 KS-B（開明伸銅(株)規格品）※C3604BE-F 相当品

サイズ表記の表示重量は参考として出荷時は  
現物実重量にて受渡しさせていただきます。

サイズ			kg / 本	増値	A公差	B公差	切断売り	備考		
A	B	長さ								
4.5	x	9	x	4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	10	x	4000	1.6	50	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	12	x	4000	1.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	15	x	4000	2.3	40	± 0.2	± 0.2	○	
4.5	x	18	x	4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
4.5	x	20	x	4000	3.1	40	± 0.2	± 0.25	○	
4.5	x	25	x	4000	3.9	30	± 0.2	± 0.3	○	
4.5	x	30	x	4000	4.6	30	± 0.2	± 0.3	○	
4.5	x	50	x	4000	7.7	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
5	x	8	x	4000	1.4	50	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	10	x	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	12	x	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	15	x	4000	2.6	40	± 0.2	± 0.2	○	
5	x	16	x	4000	2.8	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x	19	x	4000	3.3	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x	20	x	4000	3.4	40	± 0.2	± 0.25	○	
5	x	25	x	4000	4.3	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
5	x	30	x	4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
5	x	35	x	4000	6.0	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
5	x	40	x	4000	6.8	ベース	± 0.2	± 0.4	○	
5	x	50	x	4000	8.5	ベース	± 0.2	± 0.5	○	
5	x	60	x	4000	10.2	ベース	± 0.2	± 0.6	○	
6	x	8	x	4000	1.7	50	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	9	x	4000	1.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	10	x	4000	2.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	12	x	4000	2.5	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	13	x	4000	2.7	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	14	x	4000	2.9	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	15	x	4000	3.1	40	± 0.2	± 0.2	○	
6	x	16	x	4000	3.3	40	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	18	x	4000	3.7	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	19	x	4000	3.9	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	20	x	4000	4.1	30	± 0.2	± 0.25	○	
6	x	21	x	4000	4.3	30	± 0.2	± 0.3	○	
6	x	25	x	4000	5.1	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
6	x	30	x	4000	6.2	ベース	± 0.2	± 0.3	○	
6	x	32	x	4000	6.6	ベース	± 0.2	± 0.32	○	
6	x	35	x	4000	7.2	ベース	± 0.2	± 0.35	○	
6	x	36	x	4000	7.4	ベース	± 0.2	± 0.36	○	
6	x	38	x	4000	7.8	ベース	± 0.2	± 0.38	○	
6	x	40	x	4000	8.2	ベース	± 0.2	± 0.4	○	